

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-antypiaskowy-dyskowy-1cal-do-pompy-p-755.html>



Filtr Antypiaskowy dyskowy 1cal do pompy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600385
Producent	Producent POLSKI

Sprawdź też

Podobne produkty

Opis produktu

Filtr dyskowy, antypiaskowy służy do efektywnego oczyszczania wody z piasku i zanieczyszczeń wielkości do 120 mikronów. Dzięki zastosowaniu tego filtra zabezpieczamy pompę przed zatarciem się wirników a co za tym idzie pompa hydroforowa wydłuży swoją żywotność.

Odkręcając dolną pokrywę od filtra możemy w bardzo łatwy sposób wyjąć i wypłukać wkład pod bieżącą wodą.

Filtr antypiaskowy przeznaczony jest do zabezpieczenia całego układu instalacji wodnej. Począwszy od pompy ssącej poprzez rurki a na baterii i armaturze skończywszy.

Do najczęstszych objawów wytartych wirników należy słabsza wydajność pompy, a także kłopot z dobiciem ciśnienia w hydroforze. Wyśmienicie nadaje się również do systemów nawadniających, gdzie najmniejszy piasek może spowodować zapchanie się dysz.

NASZ FILTR ANTY-PIASKOWY	TANI FILTR SIATKOWY KONKURENCJI
-Solidna Konstrukcja -Obudowa wykonana z Grubego Plastik -Łatwość Czyszczenia -Dokładność w wyłapywaniu zanieczyszczeń (do 120 mikronów) -Wyprowadzany w UE (Przez Światowej Klasy Producenta)	-Słaba przepustowość -Przepuszcza Elementy szlifujące -Wkłady wykonane z siatki(słaba trwałość) -Niska jakość wykonania -Produkt typowo Chińskiej jakości

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **120**
- Wydajność max (m³/h): **7,2**
- Ciśnienie max (Bar): **10**
- Rozmiar króćca ssącego (cale): **1 GZ**
- Rozmiar króćca tłocznego (cale): **1 GZ**
- Waga (kg): **0,5**
- Filtracja (µm): **120**
- **Gwarancja: Door-To-Door 5 Lat** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporny na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodny



W ZESTAWIE

- Filtr Dyskowy Antypiaskowy
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Montaż

Filtr montuje się przed pompą na zasysaniu. Woda którą zasysa pompa ze studni jest zazwyczaj z drobkami piasku lub innymi zanieczyszczeniami. Filtr antypiaskowy wyłapuje wszystkie zanieczyszczenia i tym samym chroni wirniki pompy przed uszkodzeniem. Zaletą zastosowania filtra jest wydłużenie żywotności pompy oraz pomaga nam użytkownikom zaoszczędzić na serwisie pompy.

Sposób podłączenia do zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): 120
Wydajność max (m3/h): 7,2
Ciśnienie max (Bar): 10
Rozmiar króćca ssącego (cale): 1 GZ
Rozmiar króćca tłocznego (cale): 1 GZ
Waga (kg): 0,5
Filtracja (µm): 120
Gwarancja: Door-To-Door 5 Lat (12 miesięcy dla firm)