Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:18

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/jy-1000-zestaw-hydroforowy-zbiornik-80l-omnigena-230v-p-746.html



JY 1000 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 80L Omnigena (230V)

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-JY1000-80L**
Kod producenta	**600381**
Producent	**Omnigena**
Sprawdź też	Podobne produkty
Wydajność	**60(l/min)**
Moc	**1100W**

Opis produktu

Pompa **JY 1000** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcje. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m.**

Dodatkowym atutem jest **cicha praca.**

Pompa wytwarza duże ciśnienie **(do 5 bar)**, czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.
Pompa z osprzętem jest skręcona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.
Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
(KLIKNIJ I ZOBACZ)


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
(KLIKNIJ I ZOBACZ)

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)



- Wydajność max (l/min): **60**
- Wydajność max (m3/h):**3,6**
- Ciśnienie max (Bar):**5**
- Wysokość podnoszenia (m):**50**
- Zdolność zasysania (m):**8**
- Moc silnika (W):**1100**
- Moc silnika (kW):**1,1**
- Zasilanie (V):**230**
- Rozmiar króćców(cale):**1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **80L**
- Rodzaj zbiornika:**przeponowy**
- Orientacja zbiornika:**pozioma**
- **Gwarancja:** **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesiecy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa

W ZESTAWIE

- Pompa JY1000
- Włącznik ciśnieniowy

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób

- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Zbiornik przeponowy 80L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu