

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 14:21

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omis-25-40180-bez-srubunku-p-214.html>



OMIS 25-40/180 bez śrubunku

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600099
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	40 (l/min)
Moc	40/62/88 (W)

Opis produktu

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .

Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa OMIS **25-40/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zostały zaprojektowane w oparciu o sprawdzone technologie pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Jest to odpowiednik pompy Grundfos 25-40

Wykonanie:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- **Wydajność**

maksymalna (l/min): 40

- **Wysokość podnoszenia**

(m): 4

- **Zasilanie (V): 230**

- **Długość montażowa**

(mm): 180

- **Maksymalna**

temperatura cieczy (st

C): 110

- **Maksymalne ciśnienie**

c.o.(bar) : 10

- **Moc silnika minimalna**

(W): 40

- **Moc silnika**

maksymalna (W): 88

- **Producent: OMNIGENA**

Gwarancja: Door 2 Lata



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-40/180
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. »

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
» Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

	FILTR Z ZAWOREM KULOWYM Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.	
	ŚRUBUNEK Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.	
	ZAWÓR RÓŻNICOWY Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową	
	TERMOMETR Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.	 
	ZAWÓR KULOWY Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.	
	OBEJŚCIE POMPY Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego. Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.	
	USZCZELKI Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.	

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 40
Wysokość podnoszenia (m): 4
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 180
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 40
Moc silnika maksymalna (W): 88
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata