Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:50

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/pompa-do-oleju-po-2-omnigena-p-1659.html



Pompa do oleju PO-2 Omnigena

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601248**
Producent	**Omnigena**
Sprawdź też	Podobne produkty
Wydajność	**60 (l/min)**
Moc	**380 W**

Opis produktu

Pompy typu PO przeznaczone są do pompowania oleju napędowego lub opałowego oraz mediów o podobnych parametrach fizycznych i chemicznych czyli nie powodujących korozji stali i o temperaturze nie przekraczającej 40°C.

Pompy PO są samozasysające i nie trzeba zalewać części hydraulicznej.

Pompy PO mogą być zainstalowane na stałe jak i doskonale nadają się do doraźnego przepompowywania cieczy z beczek, cystern i innych zbiorników. Znajdują zastosowanie w rolnictwie, przemyśle, na statkach i gospodarstwach domowych.

UWAGA

Zabrania się pompowania cieczy mających właściwości wybuchowe.
Silnik pompy nie jest przystosowany do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne opary. Pompowanie takich cieczy np. benzyny może doprowadzić do pożary lub wybuchu.





Dane Techniczne

Max. wydajność	60l/min.
Max. wysokość podnoszenia	10m
Moc silnika	380W
Napięcie zasilania	230V.
Waga pompy	12kg

TYP	wydajność max. [l/min]	wysokość podnoszenia max. [m]	moc silnika [W]	prąd uzw. max. [A]	napięcie zasilania [V]	średnica króćca ssan./tłocz
PO 2	60	10	380	2,5	230	1"x1"
PO 3	40	10	150	1,5	230	1"x1"

WYKONANIE:

korpus pompy z żeliwa, wirnik ze stali, łopatki z udaroodpornego tworzywa

CECHY I ZALETY:

- mała kompaktowa budowa
- niska waga
- max. głebokość zasysania 2 m
- łatwa obsługa
- możliwość zainstalowania na stałe lub do doraźnego przepompowania cieczy



ZALETY

- Idealna do wypompowywania oleju z cystern, beczek, zbiorników
- Mała i kompaktowa budowa
- Nieduża waga
- Zasilana prądem o napięciu 230V
- Prosta obsługa



W ZESTAWIE

- Pompa do oleju PO-2
- Paragon lub FV



GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Max. wydajność **60l/min**
Max. wysokość podnoszenia **10m**
Moc silnika **380W**
Napięcie zasilania **230V**
Waga pompy **12kg**