

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/1-gsk-4-16-omnigena-pompa-glebinowa-p-1629.html>



1" GSK 4-16 (Omnigena) Pompa głębinowa

Cena	1 274,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601218
Producent	Omnigena


Opis produktu

Ślimakowa, jednowrzecionowa, zatapialna pompa głębinowa w komplecie z silnikiem elektrycznym. Służy do pompowania cieczy, w szczególności wody, których agresywność nie przekracza dozwolonych granic odporności chemicznej materiałów użytych do jej budowy. Dozwolone jest pompowanie cieczy do 20st. C, pH=6,5-12.

Zastosowanie:

Pompa GSK może współpracować z automatem hydroforowym (zbiornikiem), studni kręgowych kopanej lub wierconej o średnicy min. 100mm oraz zbiorników wolnostojących, do zasilania awaryjnego, wspomagania, przepompowywania, odwadniania w gospodarstwach wiejskich, ogrodnictwie, domy jednorodzinne, działki rekreacyjne, małe gospodarstwa rolne, niewielkie zakłady produkcyjne.

- Max. wydajność: **54l/min.**
- Max. wysokość podnoszenia: **80m (8bar)**
- Moc silnika: **1100W**
- Zasilanie: **400V**
- Średnica króćca tłoczno: **1"**
- Średnica pompy: **96mm**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




ZALETY

- wydajność


W ZESTAWIE


GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- GSK 1"4-16 (Omnigena)

Gwarancja od drzwi do drzwi.

- duże ciśnienie

- łatwa w obsłudze i montażu

- wiele możliwości wykorzystania

- dostępne części zamienne

- Gwarancja
- Paragon lub FV

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Silnik: OMNIGENA
Zasilanie (V): 400

Dane Techniczne

Max. wydajność: 54l/min.
Max. wysokość podnoszenia: 80m (8bar)
Moc silnika: 1100W
Zasilanie: 400V
Średnica króćca tłoczego: 1"

Średnica pompy: **96mm**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)