

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/2-5-stm-31-230v-ibo-zbiornik-300l-ocynk-wimest-p-1454.html>



2,5 STm 31 230V IBO zbiornik 300L OCYNK WIMEST

Cena	2 262,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601043
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
2,5"STm 31 230V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 300L
+
OSPRZĘT

Pierwsza na polskim rynku pompa głębinowa o średnicy **2,5"**.
Dzięki małym wymiarom umożliwia bezproblemowy montaż w studniach **3"**.

Główne zastosowanie to zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych.

Może być wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach w rolnictwie.

ZBIORNIK WIMEST

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA

- Wydajność max (l/min): **45**
- Ciśnienie max (Bar): **8,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **85**
- Moc silnika (W): **550**
- Króciec tłoczny: **1"**
- Zasilanie (V): **230**
- Wysokość: **1430mm**
 - Waga: **9,5kg**
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne pięciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **300 L**


Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**



Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2'', 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2''

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- **Pompa 2,5"STm 31 230V**
- **Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY W IMEST 300L**
- **OSPRZĘT ZBIORNIKA**
- **Wyłącznik ciśnieniowy**
- **Manometr**
- **Wyjście tłoczne pięciodrożne**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta. Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Dane Techniczne

45
Ciśnienie max (Bar):8,5
Wysokość podnoszenia (m):85
Moc silnika (W):550
Króciec tłoczny: 1"
Zasilanie (V):230
Wysokość: 1430mm
Waga: 9,5kg
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)