

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 18:50

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/3-5-scm-218-1-5kw-230v-ibo-zbiornik-150l-ocynk-wimest-p-2017.html>



3,5 SCM 2/18 1,5Kw 230V IBO zbiornik 150L OCYNK WIMEST

Cena	2 060,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601586
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
3,5 SCM 2/18 1,5Kw 230V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 150L
+
OSPRZĘT

Wielostopniowe, odśrodkowe pompy głębinowe.
Najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych.
Niezwyczajnie proste w montażu.

Wyposażone w kondensator wbudowany w silnik urządzenia, i 20m. przewód zasilający.
Stosunkowo wysokie wydajności (przy niewielkiej średnicy) umożliwiają używanie pomp 3,5"SCM w większych gospodarstwach rolnych.

Max. średnica pompy 90 mm.
Zasilanie 230V~ / 50 Hz.

ZBIORNIK WIMEST

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA

- Wydajność max (l/min):
70
- Ciśnienie max (Bar):**9,5**
- Wysokość podnoszenia
(m):**95**
- Moc silnika (W):**1500**
- Króciec tłoczny: **1 1/2"**
 - Zasilanie (V):**230**
- Nominalna średnica:
90mm
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne
pięcioprożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **150 L**


Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**



Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

▪ **Pompa 3,5 SCM 2/18 1,5Kw 230V**

▪ **Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY W IMEST 150L**

▪ **OSPRZĘT ZBIORNIKA**

▪ **Wyłącznik ciśnieniowy**

▪ **Manometr**

▪ **Wyjście tłoczne pięciodrożne**

▪ **Gwarancja**

▪ **Paragon lub FV**



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji


door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	70
Ciśnienie max (Bar):	9,5
Wysokość podnoszenia (m):	95
Moc silnika (W):	1500
Króciec tłoczny:	1 1/2"
Zasilanie (V):	230
Nominalna średnica:	90mm
Producent:	IBO
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)