

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/3stm20-1-1kw-230v-ibo-zbiornik-150l-ocynk-wimest-p-1432.html>



3STM20 1,1Kw 230V IBO zbiornik 150L OCYNK WIMEST

Cena	2 138,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	601021
Producent	IBO

Opis produktu

GOTOWY ZESTAW!

POMPA GŁĘBINOWA
3STM 20 1,1Kw 230V IBO
+
ZBIORNIK WIMEST
OCYNKOWANY
PION 150L
+
OSPRZĘT

Pierwsza w ofercie IBO klasyczna pompa głębinowa o średnicy **3"** i wydajności max **100l/min.**
Główne zastosowanie to zaopatrzenie domów jednorodzinnych w wodę z ujęć głębinowych.
Może być wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach w rolnictwie.

ZBIORNIK **WIMEST**

Zbiorniki hydroforowe **WIMEST** przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

POMPA

- Wydajność max (l/min): **100**
- Ciśnienie max (Bar): **7,7**
- Wysokość podnoszenia (m): **77**
- Moc silnika (W): **1100**
- Króciec tłoczny: **1 1/4"**
 - Zasilanie (V): **230**
- Wysokość: **1340mm**
 - Waga: **12,1kg**
 - Producent: **IBO**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)

OSPRZĘT

Wyłącznik ciśnieniowy
Manometr
Wyjście tłoczne pięciodrożne

ZBIORNIK:

Pojemność: **150 L**


Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4" GZ**

Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**



Budowa zbiornika hydroforowego:

1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - króciec 2", 4 - króciec wlotowo-wylotowy, 5 - króciec wodowskazu 1/2"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm ³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1 1/4"	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1 1/4"	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1 1/4"	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1 1/4"	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1 1/2"	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

W skład osprzętu zbiornika wchodzi:

- rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm - **1 szt.**
- nakrętki mosiężne do wodowskazu - **2 szt.**
- uszczelki wodowskazu - **2 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny - **1 szt.**
- zawór powietrzny SP4 mosiężny - **1 szt.**
- korek ocynkowany 2" GZ - **1 szt.**
- kolano ocynkowane WZ 1/2" - **1 szt.**
- trójnik ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- nypel ocynkowany 1/2" - **1 szt.**
- redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru 1/2"-1/4" - **1 szt.**
- manometr 0-6 bar - **1 szt.**



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

▪ Pompa 3STM 20 1,1Kw 230V

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

▪ Zbiornik OCYNKOWANY PIONOWY

gwarancyjnego urządzeń

W IMEST 150L

producenta. Wadliwy sprzęt

▪ OSPRZĘT ZBIORNIKA

jest odbierany przez kuriera,

▪ Wyłącznik ciśnieniowy

naprawiany w autoryzowanym

▪ Manometr

punkcie serwisowym, a

▪ Wyjście tłoczne pięciodróżne

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

▪ Gwarancja

pokrywa serwis producenta.

▪ Paragon lub FV

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakup. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębinowych



Dane Techniczne

100
Ciśnienie max (Bar):7,7
Wysokość podnoszenia (m):77
Moc silnika (W):1100
Króciec tłoczny: 1 1/4"
Zasilanie (V):230
Wysokość: 1340mm
Waga: 12,1kg
Producent: IBO
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)