

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/aquasan-pro-pompa-do-wc-toaletowa-rozdrabniacz-mlynek-p-2009.html>



AQUASAN PRO POMPA do WC toaletowa Rozdrabniacz Młynek

Cena	472,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601584
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

AQUASAN PRO

Pompa do pompowania wody ze ściekami organicznymi


(muszle ustępowe, umywalki, wanny, natryski, pralki, zmywarki itp.)

Pompo-rozdrabniacz **AQUASAN PRO** jest przeznaczony do przepompowywania nieczystości z wc i pryszniców oraz pralek i zmywarek jeżeli temperatura wody szarej nie przekracza 40 st.C w miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie kanalizacji o odpływie grawitacyjnym.

Wyposażony on jest w młynek dzięki czemu papier toaletowy i fekalia mogą być tłoczone rurami nawet o przekroju 32mm. Dzięki najnowszym rozwiązaniom zrezygnowano z membrany, która ulegała zużyciu w starszych konstrukcjach.



- Wydajność maksymalna (l/min): **140**
- Wysokość podnoszenia (m): **6,5**
- Max. odległość tłoczenia(m): **100**
- Zasilanie (V): **230**
- Moc silnika (W): **600**
- Moc silnika (kW): **0,6**
- Zasilanie (V): **230**
- Waga (kg): **8,5**
- Stopień odporności: **IPX4**
- Poziom hałasu: **40dB**
- Liczba wejść: **1x100mm**
2x38mm
- Odpływ: **1x38mm**
- Wymiary: **52/22/32cm**



✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
GWARANCJA
DOOR-TO-
DOOR

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

- **AQUASAN PRO**
- Gwarancja 2 lata
- Instrukcja
- Paragon lub FV

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt
jest odbierany przez kuriera,
naprawiany w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ☐
Aby skorzystać z gwarancji
door to door:
☐ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 140
Wysokość podnoszenia (m): 6,5
Max. odległość tłoczenia(m): 100
Zasilanie (V): 230
Moc silnika (W): 600
Moc silnika (kW): 0,6
Zasilanie (V): 230
Waga (kg): 8,5
Stopień odporności: IPX4
Poziom hałasu: 40dB
Liczba wejść: 1x100mm 2x38mm
Odptyw: 1x38mm
Wymiary: 52/22/32cm