

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/dystrybutor-cpn-do-oleju-aop-60-zestaw-p-907.html>



Dystrybutor CPN do oleju AOP 60 ZESTAW

Cena	974,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600504
Producent	IBO
Wydajność	60 (l/min)
Moc	370 W

Opis produktu

Gotowy Zestaw do Pompowania Paliwa AOP-60

Pompy **AOP-60** są pompami wporowymi, łopatkowymi przeznaczonymi do pompowania oleju napędowego, opałowego, biodiesla. Pompy **AOP-60** zasilane są prądem zmiennym, jednofazowym **230V/50Hz**. Pompy wyposażone w zawór przelewowy typu **"by-pass"**.

Zestawy znajdują zastosowanie w firmach transportowych, gospodarstwach rolnych, zakładach przemysłowych. Poręczna obudowa umożliwia niekłopotliwe przenoszenia zestawu między beczkami, cysternami lub montaż stacjonarny.

Pomp nie wolno wykorzystywać do pompowania substancji łatwopalnych takich jak: benzyna, alkohole oraz wszystkich substancji, których pompowanie jest zagrożone wybuchem.



Dane Techniczne

Max. wydajność	60l/min.
Max. wysokość podnoszenia	30m
Moc silnika	370W
Napięcie zasilania	230V.
Waga pompy	12kg



ZESTAW

- Pompa **AOP-60**
- **Filtr oleju** zapobiegający przedostawaniu się do pompy i licznika cząstek stałych, takich jak piasek, opiłki i inne.
- **Pistolet** (nalewak) z automatycznym odcięciem przepływu (odbija, gdy zbiornik jest już pełen) oraz złączem obrotowym.
- **mechaniczny licznik przepływu** (dokładność $\pm 1\%$) wyposażony w trzycyfrowy cyferblat kasowalny i niekasowalny licznik całkowity.
- **Wąż tłoczny** wykonany z gumy olejoodpornej 4 m.
- **Wąż ssący** wykonany z gumy olejoodpornej 2 m z zaworem zwrotnym i koszem ssącym.



ZALETY

- Idealna do wypompowywania oleju z cystern, beczek, zbiorników
- Mała i kompaktowa budowa
- Nieduża waga
- Maksymalna temperatura pompowanych cieczy +45 st. C
- Zasilana prądem o napięciu 230V
- Prosta obsługa



W ZESTAWIE

- Zestaw
- D
- yst
- rybuto
- r **AOP-60**
- Paragon lub FV



GWARANCJA

A DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Max. wydajność 60l/min.
Max. wysokość podnoszenia 30m
Moc silnika 370W
Napięcie zasilania 230V
Waga pompy 12kg