

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/dystrybutor-zestaw-pompa-ropy-paliwa-oleju-po-2-omnigena-p-1661.html>



Dystrybutor ZESTAW pompa ropy paliwa oleju PO-2 Omnigena

Cena	884,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601250
Producent	Omnigena
Wydajność	60 (l/min)
Moc	370 W

Opis produktu

Zestawy PO CPN przeznaczone są do pompowania oleju napędowego lub opałowego oraz mediów o podobnych parametrach fizycznych i chemicznych czyli nie powodujących korozji stali i o temperaturze nie przekraczającej 40°C.

Pompy PO są samozasysające i nie trzeba zalewać części hydraulicznej.

Zestawy PO CPN mogą być zainstalowane na stałe jak i doskonale nadają się do doraźnego przepompowywania cieczy z beczek, cystern i innych zbiorników.

UWAGA

Zabrania się pompowania cieczy mających właściwości wybuchowe. Silnik pompy nie jest przystosowany do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, gdzie mogą występować łatwopalne opary. Pompowanie takich cieczy np. benzyny może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.





Dane Techniczne

Max. wydajność	60l/min.
Max. wysokość podnoszenia	10m
Moc silnika	370W
Napięcie zasilania	230V
Waga pompy	14kg

TYP	wydajność max. [l/min]	wysokość podnoszenia max. [m]	moc silnika [W]	prąd uzw. max. [A]	napięcie zasilania [V]	średnica króćca ssan./tłocz.	waga [kg]
PO-1 CPN	40	10	150	1,5	230	3/4"x1"	10
PO-2 CPN	60	10	370	2,5	230	1"x1"	14

Zestaw składa się z następujących elementów:

- pompa PO
- licznik przepływu
- wkład filtracyjny
- pistolet dystrybutora z funkcją auto stopu
- wąż ssący 2m z koszem ssącym
- wąż tłoczny 2m

CECHY I ZALETY:

- mała kompaktowa budowa
- niska waga
- max. głębokość zasysania 2m
- łatwa obsługa
- możliwość zainstalowania na stałe lub do doraźnego przepompowania cieczy



ZALETY

- Idealna do wypompowywania oleju z cystern, beczek, zbiorników
- Mała i kompaktowa budowa
- Nieduża waga
- Zasilana prądem o napięciu 230V
- Prosta obsługa



W ZESTAWIE

- Dystrybutor do oleju CPN
- PO-2 Paragon lub FV



GWARANCJA

A DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie

koszty pokrywa serwis
producenta.

Dane Techniczne

Max. wydajność 60l/min.
Max. wysokość podnoszenia 10m
Moc silnika 370W
Napięcie zasilania 230V
Waga pompy 14kg