

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/elektroniczny-wylacznik-cisnieniowy-dig-ibo-1-zabezpieczenie-przed-suchobiegiem-p-2075.html>



Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy DIG-IBO 1 + zabezpieczenie przed suchobiegiem

Cena	175,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-DIG-IBO
Kod EAN	5903887210416
Producent	IBO

Opis produktu

DIG-IBO 1

Sterownik automatyczny do pompy

DIG-IBO 1 to **inteligentny wyłącznik ciśnieniowy** przeznaczony do sterowania pompami jednofazowymi o mocy do 1,5 kW. Urządzenie **automatycznie** bada przepływ oraz ciśnienie wody w instalacji. **Funkcje elektroniczne** zapewniają **komfort** użytkowania i dają możliwość znacznej **kontroli** nad działaniem układu.



DIG-IBO jak działa

Urządzenie odpowiada za uruchamianie i wyłączanie pompy w zależności od ciśnienia oraz przepływu wody. Kiedy DIG-IBO wykryje spadek ciśnienia w instalacji oraz powstanie przepływu (np. z powodu odkręcenia kranu) uruchomi pompę. W momencie zamknięcia przepływu (np. zakręcenia kranu) pompa zostanie wyłączona. Wartość ciśnienia załączania (H) i wyłączania (L) można w prosty sposób wyregulować według własnych potrzeb. Służą do tego przyciski ze strzałkami.

Szczególną zaletą sterownika jest dodatkowa funkcja zabezpieczenie przed suchobiegiem. Jeżeli pompa będzie pracować bez wody dłużej niż 20 sekund, automat bezwzględnie ją wyłączy, by zapobiec awarii. Funkcja jest domyślnie włączona, jednak w razie potrzeby można ją również dezaktywować.



Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy

- > niewielkie rozmiary <
- > łatwy montaż <
- > intuicyjna obsługa <
- > wysoki stopień ochrony <
- > elektroniczny wyświetlacz <
- > prosta regulacja ciśnienia włączania i wyłączania <
- > funkcja ochrony przed suchobiegiem <



Dane techniczne

Rodzaj: **sterownik elektroniczny**

Model: **DIG-IBO 1**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230 V, 50 Hz**

Max. moc pompy: **1500 W**

Stopień ochrony: **IP 66**

Max. temperatura wody:	80°C
------------------------	-------------

Zakres pracy:	0-10 Bar
---------------	-----------------

Średnica króćca przyłączeniowego:	1/4" GZ
-----------------------------------	----------------

Wyświetlacz elektroniczny:	TAK
----------------------------	------------

Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem:	TAK
--	------------

Regulacja ciśnienia włączania/wyłączania:	TAK
---	------------