

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-wodny-przeplywowo-1-cal-obudowa-z-wkladem-piankowym-p-2045.html>



Filtr wodny przepływowy 1 cal | obudowa z wkładem piankowym

Cena	88,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-KORP-1-POLI

Opis produktu

Filtr do wody

Dostęp do czystej bieżącej wody to wielka wygoda, której często nie doceniamy. Dobra jakość wody jest istotna dla naszego zdrowia i samopoczucia. Co więc robić, gdy woda w studni nie jest zupełnie czysta? Lub jak poprawić kolor, zapach czy smak wody w kranie? Najprostsza odpowiedź to: zamontować filtr.

Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju filtry wody przeznaczone do różnych typów zanieczyszczeń. Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwoli nam cieszyć się czystą wodą użytkową, jak również wodą zdatną do picia. Zapraszamy do sprawdzenia [filtrów wody](#) dostępnych w naszym sklepie.

Poniżej prezentujemy **filtr wodny z wkładem piankowym**, który jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń stałych.



Wkład piankowy

Wkład z włókna polipropylenowego skutecznie wychwytuje obecne w wodzie zanieczyszczenia stałe - takie jak piasek, muł, szlam, rdzę w postaci stałej, pył węglowy oraz inne osady i zawiesiny - o wielkości nawet 20 mikronów. Filtr piankowy świetnie sprawdzi się jako wstępny etap filtracji wody pitnej i użytkowej. Produkt posiada atest PZH.

Jak często należy wymieniać wkłady filtra?

To zależy od stopnia zanieczyszczenia wody. Po zamontowaniu warto jest regularnie sprawdzać stan wkładu (dzięki przezroczystej obudowie) i jakość przefiltrowanej wody. W ten sposób można łatwo zaobserwować, kiedy potrzebny jest nowy wkład. Zalecamy wymianę nie rzadziej niż co 6 miesięcy.



Korpus filtra

Korpus filtra narutowego stanowi osłonę wkładu filtrującego. Składa się z przezroczystej obudowy oraz (niebieskiej) głowicy z gwintami przyłączeniowymi. Konstrukcja korpusu gwarantuje stabilne osadzenie wkładu, a w rezultacie - skuteczną filtrację.

Głowica składa się z dwóch skręconych części. Ich połączenie jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką. Kiedy nadejdzie pora wymiany wkładu, wystarczy wykręcić dolną część głowicy, a następnie umieścić w obudowie nowy wkład. Nie ma potrzeby demontażu elementów instalacji. Dodatkowo w głowicy znajduje się system odpowietrzający. Głowica posiada dwa gwinty wewnętrzne w rozmiarze 1 cal. W każdym umieszczono wkładkę mosiężną (Mo58), która wzmacnia miejsce połączenia z instalacją, choć sama nie ma styczności z wodą.

Przezroczysta obudowa z wytrzymałego tworzywa umożliwia prostą i szybką kontrolę wizualną przepływu wody oraz stopnia zużycia wkładu.



Zestaw filtrów przepływowych

Filtry narurowe przeznaczone są do stosowania pojedynczo lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Przykładowy zestaw prezentujemy poniżej.



Dane techniczne

Rodzaj:	Filtr narurowy
Średnica przyłącza:	1" GW
Wymiary:	32 cm x 12 cm x 12 cm
Max. ciśnienie:	8 Bar
Max. temperatura wody:	30°C
Rodzaj wkładu:	piankowy polipropylenowy

Średnica:	60 mm (2 1/2")
Długość:	250 mm (9 7/8")
Filtracja (mikronaż):	20 µm
Wydajność:	20 l/min
Max. temperatura cieczy:	30°C
Atest PZH:	TAK
Żywotność:	12 000 l (12 m³) lub do 6 miesięcy
Typ zanieczyszczeń:	zanieczyszczenia stałe