Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:45

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-wodny-przeplywowy-1-cal-obudowa-z-wkladem-sznurkowym-p-2042.html



Filtr wodny przepływowy 1 cal | obudowa z wkładem sznurkowym

Cena	**88,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-KORP-1-SZNUREK**

Opis produktu

Filtr do wody

Dostęp do czystej bieżącej wody to wielka wygoda, której często nie doceniamy. Dobra jakość wody jest istotna dla naszego zdrowia i samopoczucia. Co więc robić, gdy woda w studni nie jest zupełnie czysta? Lub jak poprawić kolor, zapach czy smak wody w kranie? Najprostsza odpowiedź to: zamontować filtr.

Na rynku dostępne są wszelkiego rodzaju filtry wody przeznaczone do różnych typów zanieczyszczeń. Zastosowanie odpowiednich filtrów pozwoli nam cieszyć się czystą wodą użytkową, jak również wodą zdatną do picia. Zapraszamy do sprawdzenia filtrów wody dostępnych w naszym sklepie.

Poniżej prezentujemy **filtr wodny z wkładem sznurkowym**, który jest stosowany do usuwania zanieczyszczeń stałych.



Wkład sznurkowy

Wkład sznurkowy ma formę polipropylenowej przędzy nawiniętej na karkas. Splot sznurka jest na tyle gęsty, że skutecznie wychwytuje obecne w wodzie zanieczyszczenia - takie jak piasek, muł, szlam, rdzę w postaci stałej, pył węglowy oraz inne osady i zawiesiny - o wielkości nawet 20 mikronów. Filtr sznurkowy świetnie sprawdzi się jako wstępny etap filtracji wody pitnej i użytkowej. Produkt posiada atest PZH.

Jak często należy wymieniać wkłady filtra?

To zależy od stopnia zanieczyszczenia wody. Po zamontowaniu warto jest regularnie sprawdzać stan wkładu (dzięki przezroczystej obudowie) i jakość przefiltrowanej wody. W ten sposób można łatwo zaobserwować, kiedy potrzebny jest nowy wkład. Zalecamy wymianę nie rzadziej niż co 6 miesięcy.



Korpus filtra

Korpus filtra narurowego stanowi osłonę wkładu filtrującego. Składa się z przezroczystej obudowy oraz (niebieskiej) głowicy z gwintami przyłączeniowymi. Konstrukcja korpusu gwarantuje stabilne osadzenie wkładu, a w rezultacie - skuteczną filtrację.

Głowica składa się z dwóch skręconych części. Ich połączenie jest dodatkowo zabezpieczona uszczelką. Kiedy nadejdzie pora wymiany wkładu, wystarczy wykręcić dolną część głowicy, a następnie umieścić w obudowie nowy wkład. Nie ma potrzeby demontażu elementów instalacji. Dodatkowo w głowicy znajduje się system odpowietrzający. Głowica posiada dwa gwinty wewnętrzne w rozmiarze 1 cal. W każdym umieszczono wkładkę mosiężną (Mo58), która wzmacnia miejsce połączenia z instalacją, choć sama nie ma styczności z wodą.

Przezroczysta obudowa z wytrzymałego tworzywa umożliwia prostą i szybką kontrolę wizualną przepływu wody oraz stopnia zużycia wkładu.



Zestaw filtrów przepływowych

Filtry narurowe przeznaczone są do stosowania pojedynczo lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Przykładowy zestaw prezentujemy poniżej.



Dane techniczne

Rodzaj:	**Filtr narurowy**
Średnica przyłącza:	**1" GW**
Wymiary:	**32 cm x 12 cm x 12 cm**
Max. ciśnienie:	**8 Bar**
Max. temperatura wody:	**30°C**

Rodzaj wkładu:	**sznurkowy**

Średnica:	**60 mm (2 1/2")**
Długość:	**250 mm (9 7/8")**
Filtracja (mikronaż):	**20 µm**
Wydajność:	**25 l/min**
Max. temperatura cieczy:	**30°C**
Atest PZH:	**TAK**
Żywotność:	**14 000 l (14 m³) lub do 6 miesięcy**
Typ zanieczyszczeń:	**zanieczyszczenia stałe**