

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/filtr-wody-obudowa-korpus-1-x-1-solidny-p-767.html>



Filtr wody - obudowa korpus 1" x 1" SOLIDNY

Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600397
Producent	Producent POLSKI
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)

Opis produktu

Korpusy do filtrów narurowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną (Mo58), która dzięki unikalnej technologii wtapienia, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.



Dane Techniczne:

Ciśnienie maksymalne:	8 bar
Rozmiar gwintu podłączeniowego GW:	1"
Wymiary (wys x szer x dł) cm:	32x12x12
Maksymalna temperatura cieczy:	35 st C



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Skuteczna ochrona pomp
- Niska cena
- Elastyczny przewód podłączeniowy



W ZESTAWIE

- Korpus 1" x 1"
- Paragon lub FV



GWARANCJA

A

**Gwarancja
Producenta
3 Lata**

Dodatkowe wkłady dostępne na naszych aukcjach!

Wkład sznurkowy



Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp., o średnicy już od 5 mikronometrów.

Polipropylenowa przędza, w procesie nawijania na karkas, uzyskuje większą gęstość we wnętrzu wkładu.

Wkład polipropylenowy



Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy już od 1 mikronometra.

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego



Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego - przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.

Dane Techniczne

Ciśnienie maksymalne: 8 bar
Rozmiar gwintu podłączeniowego GW:1"
Wymiary (wys x szer x dł) cm: 32x12x12
Maksymalna temperatura cieczy: 35 st C