Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:45

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-wody-obudowa-korpus-1-x-1-solidny-p-767.html



Filtr wody - obudowa korpus 1" x 1" SOLIDNY

Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600397**
Producent	**Producent POLSKI**
Sprawdź też	Podobne produkty

Opis produktu

Korpusy do filtrów narurowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną (Mo58), która dzięki unikalnej technologii wtapiania, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.

Dane Techniczne:

Ciśnienie maksymalne:	**8 bar**
Rozmiar gwintu podłączeniowego GW:	**1"**
Wymiary (wys x szer x dł) cm:	**32x12x12**
Maksymalna temperatura cieczy:	**35 st C**

ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Skuteczna ochrona pomp
- Niska cena
- Elastyczny przewód podłączeniowy

W ZESTAWIE

- Korpus 1" x 1"
- Paragon lub FV

GWARANCJA

Gwarancja Producenta 3 Lata

Dodatkowe wkłady dostępne na naszych aukcjach!

Wkład sznurkowy



Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.
Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek,muł itp., o średnicy już od 5 mikronometrów.
Polipropylenowa przędza, w procesie nawijania na karkas, uzyskuje większą gęstość we wnętrzu wkładu.

Wkład polipropylenowy



Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.
Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy już od 1 mikonometra.

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego



Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego - przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.

Dane Techniczne

Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
Rozmiar gwintu podłączeniowego **GW:1"**
Wymiary (wys x szer x dł) cm:**32x12x12**
Maksymalna temperatura cieczy:**35 st C**