Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:17

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/filtr-wody-obudowa-korpus-1-x-1-solidny-wieszakwklad-p-1617.html



Filtr wody - obudowa korpus 1" x 1" SOLIDNY +WIESZAK+WKŁAD

Cena	**105,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601206**
Producent	**Producent POLSKI**

Opis produktu

KORPUS 1" x 1"
+
MOCOWANIE NAŚCIENNE
+
KLUCZ DO KORPUSU
+
WKŁAD
(do wyboru: sznurkowy,polipropylenowy,węglowy,żywiczny)

Korpusy do filtrów narurowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną, która dzięki unikalnej technologii wtapiania, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.



Specyfikacja techniczna:

Model	H10B-S1-SET
Średnica przyłącza	1"
Materiał klosza	PET[1]
Materiał głowicy	PP[2]
Materiał oringu	NBR[3]
Ilość oringów	2
Maks. ciśnienie pracy	6 bar
Temp. pracy	2°C - 45°C

[1] Poli(tereftalan etylenu),
[2] Polipropylen,
[3] Kauczuk akrylonitrylowy



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Skuteczna ochrona pomp

W ZESTAWIE

- Korpus 1" x 1"
- Mocowanie naścienne do

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

- Niska cena
- Elastyczny przewód podłączeniowy

korpusu
- Klucz do korpusu
- Wkład do korpusu
- Paragon lub FV

3 Lata

UWAGA!!

Po zakupie prosimy o informację jaki wkład Państwo wybrali.
Jeśli nie dostaniemy takiej informacji dodamy losowo wybrany wkład.

Dodatkowe wkłady dostępne na naszych aukcjach!

Wkład sznurkowy



**Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.
Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia
jak: rdzę, piasek,muł itp.,
o średnicy już od 5 mikronometrów.
Polipropylenowa przędza, w procesie nawijania
na karkas, uzyskuje większą gęstość
we wnętrzu wkładu.**

Wkład polipropylenowy



**Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń
występujących w instalacji.
Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp.
o średnicy już od 1 mikonometra.**

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego



**Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego
- przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych.
Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.**