

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/jy-1000-zestaw-hydroforowy-zbiornik-80l-omnigena-230v-p-746.html>



JY 1000 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 80L Omnigena (230V)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-JY1000-80L
Kod producenta	600381
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)

Wydajność	60(l/min)
Moc	1100W

Opis produktu

Pompa **JY 1000** wykorzystywana przy zasilaniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Dodatkowym atutem jest **cicha praca**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **60**
- Wydajność max (m³/h): **3,6**
- Ciśnienie max (Bar): **5**
- Wysokość podnoszenia (m): **50**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1100**
- Moc silnika (kW): **1,1**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **80L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓
ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa

📦
W ZESTAWIE

- Pompa JY1000
- Włącznik ciśnieniowy

✓
**GWARANCJA
DOOR-TO-DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób

- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Manometr realizacji serwisu
- Wyjście tłoczne pięciodrożne gwarancyjnego urządzeń
- Zbiornik producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany
- Zbiornik pojemności 80L przez kuriera, naprawiany
- Gwarancja w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
- Paragon lub FV

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu