Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 17:33

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/kontroler-pompy-smart3-5-5-7-5kw-400v-sterownik-p-1997.html



Kontroler Pompy SMART3 (5,5-7,5KW) 400V Sterownik

Cena	**374,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**601575**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Elektroniczne sterowanie i zabezpieczenie silnika pomp typu **SMART3**
marki **Omnigena**
jest intuicyjnym i przyjaznym w użyciu urządzeniem kontrolującym i zabezpieczającym silniki pomp głębinowych, zatapialnych jak również nawierzchniowych.

SMART3 (5,5-7,5KW) 400V
do pomp trójfazowych



Dane Techniczne

- kontrola skonfigurowanej z urządzeniem SMART pompy przy

równoczesnym zabezpieczeniu jej przed możliwymi negatywnymi następstwami zdarzeń takich jak: **suchobieg**, **przeciążenie silnika**, **zanik fazy**, **zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie**

- automatyczne uruchamianie zatrzymanej pompy po jej awaryjnym wyłączeniu w wyniku wykrycia jednej z powyższych sytuacji awaryjnych
- informowanie użytkownika o sumarycznym czasie pracy
- sterowanie pracą poprzez kompatybilność z osprzętem kontrolującym pracę pompy (sondami/czujnikami poziomu płynu, sterowaniem pływakowym, wyłącznikiem ciśnieniowym)
- wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący użytkownika o: aktualnym stanie pracy pompy, historii ostatnich pięciu awarii, aktualnej kalibracji i zmianie kalibracji kontrolera z pompą
- włączanie i wyłączanie pompy w zależności od zastosowania poprzez: kontrole poziomu wody w zbiorniku z którego pompujemy, kontrole poziomu wody w zbiorniku do którego pompujemy, kontrole wartości ciśnienia w zbiorniku do którego pompujemy
- posiada możliwość pracy w trybie manualnym bądź automatycznym

- Temperatura otoczenia: **-25 : +55°C**
- Dopuszczalna wilgotność: **20-90% RH bez skraplania**
- Stopień ochrony: **IP22**
- Pozycja instalacji: **pionowa**
- Wymiary urządzenia (dł / szer / wys): **17,2 / 8,5 / 15,5cm**

Główne funkcje ochronne:

- suchobieg kontrolowany i wykrywany za pomocą pomiarów elektrycznych silnika jak również za pomocą kompatybilnego osprzętu kontrolującego pracę pompy (sondy / czujniki poziomu płynu, sterownanie pływakowe, wyłącznik ciśnieniowy,
- ochrona przed przeciążeniem
- ochrona przed brakiem fazy (SMART 3 i SMART 3 PREMIUM)
- ochrona przed spadkiem napięcia
- ochrona przed skokiem napięcia
- ochrona przed zbyt wysokim napięciem
- ochrona przed zwarciem
- ochrona przed przepięciem

ZALETY

- Szerokie zastosowanie
- Solidne Wykonanie
- Łatwość Montażu
- Solidna nowoczesna konstrukcja

W ZESTAWIE

- **Kontroler SMART3 (5,5-7,5KW)400 V Omnigena**
- Paragon lub FV

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat

GNE4mvumMu