

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/kontroler-pompy-smart3-5-5-7-5kw-400v-sterownik-p-1997.html>



Kontroler Pompy SMART3 (5,5-7,5KW) 400V Sterownik

Cena	374,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601575
Producent	Omnigena

Opis produktu

Elektroniczne sterowanie i zabezpieczenie silnika pomp typu **SMART3** marki **Omnigena** jest intuicyjnym i przyjaznym w użyciu urządzeniem kontrolującym i zabezpieczającym silniki pomp głębinowych, zatapialnych jak również nawierzchniowych.

**SMART3 (5,5-7,5KW) 400V
do pomp trójfazowych**



Dane Techniczne

- kontrola skonfigurowanej z urządzeniem SMART pompy przy

równoczesnym zabezpieczeniu jej przed możliwymi negatywnymi następstwami zdarzeń takich jak: **suchobieg, przeciążenie silnika, zanik fazy, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie**

- automatyczne uruchamianie zatrzymanej pompy po jej awaryjnym wyłączeniu w wyniku wykrycia jednej z powyższych sytuacji awaryjnych
- informowanie użytkownika o sumarycznym czasie pracy
- sterowanie pracą poprzez kompatybilność z osprzętem kontrolującym pracę pompy (sondami/czujnikami poziomu płynu, sterowaniem pływakowym, wyłącznikiem ciśnieniowym)
- wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny informujący użytkownika o: aktualnym stanie pracy pompy, historii ostatnich pięciu awarii, aktualnej kalibracji i zmianie kalibracji kontrolera z pompą
- włączanie i wyłączanie pompy w zależności od zastosowania poprzez: kontrolę poziomu wody w zbiorniku z którego pompujemy, kontrolę poziomu wody w zbiorniku do którego pompujemy, kontrolę wartości ciśnienia w zbiorniku do którego pompujemy
- posiada możliwość pracy w trybie manualnym bądź automatycznym

- Temperatura otoczenia: **-25 : +55°C**
- Dopuszczalna wilgotność: **20-90% RH bez skraplania**
 - Stopień ochrony: **IP22**
 - Pozycja instalacji: **pionowa**
- Wymiary urządzenia (dł / szer / wys): **17,2 / 8,5 / 15,5cm**

Główne funkcje ochronne:

- suchobieg kontrolowany i wykrywany za pomocą pomiarów elektrycznych silnika jak również za pomocą kompatybilnego osprzętu kontrolującego pracę pompy (sondy / czujniki poziomu płynu, sterowanie pływakowe, wyłącznik ciśnieniowy,
 - ochrona przed przeciążeniem
- ochrona przed brakiem fazy (SMART 3 i SMART 3 PREMIUM)
 - ochrona przed spadkiem napięcia
 - ochrona przed skokiem napięcia
- ochrona przed zbyt wysokim napięciem
 - ochrona przed zwarcie
 - ochrona przed przepięciem



ZALETY

- Szerokie zastosowanie
- Solidne Wykonanie
- Łatwość Montażu
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- **Kontroler SMART3 (5,5-7,5KW)400 V Omnigena**
- Paragon lub FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta
2 Lat