

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/mh-2000-zestaw-hydroforowy-zbiornik-24l-omnigena-230v-p-1594.html>



MH 2000 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 24L Omnigena (230V)

Cena	1 523,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	601183
Producent	Omnigena
Wydajność	130(l/min)
Moc	2000W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MH 2000** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **6 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 7,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **130**
- Ciśnienie max (Bar): **7,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **75**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **2000**
- Moc silnika (kW): **2**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 1/4" x 1"**
- Zbiornik przeponowy: **24L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa MH2000
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodróżne
- Zbiornik przeponowy 24L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń produkowanych przez Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. 
Aby skorzystać z gwarancji
door to door:
 Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **130**

Ciśnienie max (Bar):**7,5**

Wysokość podnoszenia (m):**75**

Zdolność zasysania (m):**8**

Moc silnika (W):**2000**

Moc silnika (kW):**2**

Zasilanie (V):**230**

Rozmiar króćców(cale):**1¼"x1"**

Zbiornik przeponowy: **24L**

Rodzaj zbiornika:**przeponowy**

Orientacja zbiornika:**pozioma**

Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)