

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/mh1300-inox-zestaw-hydroforowy-zbiornik-200l-omnigena-400v-p-303.html>



## MH1300 INOX Zestaw Hydroforowy Zbiornik 200L Omnigena (400V)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Cena           | <b>2 213,00 zł</b> |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>    |
| Kod producenta | <b>600164</b>      |
| Producent      | <b>Omnigena</b>    |
| Wydajność      | <b>100(l/min)</b>  |
| Moc            | <b>1300W</b>       |

### Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MH 1300 INOX** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych ze **stali nierdzewnej** gwarantujących długą żywotność przy jednocześnie dużej wydajności całego zestawu.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m<sup>3</sup>/h): **6**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **400**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **200L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



  
**ZALETY**

  
**W ZESTAWIE**

  
**G  
W  
ARA  
NCJA DOOR-  
TO-DOOR**

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie

- Pompa MH 1300 INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urzędzeń producenta.

- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wylącznik termiczny

- Zbiornik przeponowy 200L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:  
 ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Dane Techniczne

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Wydajność max (l/min):             | <b>100</b>        |
| Wydajność max (m <sup>3</sup> /h): | <b>6</b>          |
| Ciśnienie max (Bar):               | <b>5,5</b>        |
| Wysokość podnoszenia (m):          | <b>55</b>         |
| Zdolność zasysania (m):            | <b>8</b>          |
| Moc silnika (W):                   | <b>1300</b>       |
| Moc silnika (kW):                  | <b>1,3</b>        |
| Zasilanie (V):                     | <b>400</b>        |
| Rozmiar króćców(cał):              | <b>1 x 1</b>      |
| Zbiornik przeponowy:               | <b>200L</b>       |
| Rodzaj zbiornika:                  | <b>przeponowy</b> |

---

Orientacja zbiornika:**pozioma**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)