

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/mhi-1500-inox-zestaw-hydroforowy-zbiornik-150l-omnigena-400v-p-319.html>



MHI 1500 INOX Zestaw Hydroforowy Zbiornik 150L Omnigena (400V)

Cena	1 933,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600179
Producent	Omnigena
Wydajność	95(l/min)
Moc	1500W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI 1500 INOX** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **8 wirników** wykonanych ze **stali nierdzewnej** gwarantujących długą żywotność przy jednocześnie dużej wydajności całego zestawu.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 8 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **95**
- Wydajność max (m³/h): **5,7**
- Ciśnienie max (Bar): **8**
- Wysokość podnoszenia (m): **80**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1500**
- Moc silnika (kW): **1,5**
- Zasilanie (V): **400**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **150L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna

W ZESTAWIE

- Pompa MHI 1500 INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodróżne
- Zbiornik prze

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta.
Wadliwy sprzęt jest

- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wylącznik termiczny

- Gwarancja
- Paragon lub FV

ponowy 150L odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:™ Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	95
Wydajność max (m3/h):	5,7
Ciśnienie max (Bar):	8
Wysokość podnoszenia (m):	80
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1500
Moc silnika (kW):	1,5
Zasilanie (V):	400
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Zbiornik przeponowy:	150L
Rodzaj zbiornika:	przeponowy
Orientacja zbiornika:	pozioma

Gwarancja Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)