

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/mhi1300-inox-zestaw-hydroforowy-zbiornik-200l-omnigena-230v-p-789.html>



MHI1300 INOX Zestaw Hydroforowy Zbiornik 200L Omnigena (230V)

Cena	2 179,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600417
Producent	Omnigena
Wydajność	100(l/min)
Moc	1300W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI 1300 INOX** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych ze **stali nierdzewnej** gwarantujących długą żywotność przy jednocześnie dużej wydajności całego zestawu.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m³/h): **6**
- Ciśnienie max (Bar): **5,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **55**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1300**
- Moc silnika (kW): **1,3**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **200L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny



W ZESTAWIE

- Pompa MHI 1300 INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
- Zbiornik przeponowy 200L
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to

door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym

serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **100**

Wydajność max (m³/h): **6**

Ciśnienie max (Bar): **5,5**

Wysokość podnoszenia (m): **55**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **1300**

Moc silnika (kW): **1,3**

Zasilanie (V): **230**

Rozmiar króćców(cale): **1 x 1**

Zbiornik przeponowy: **200L**

Rodzaj zbiornika: **przeponowy**

Orientacja zbiornika: **pozioma**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)