

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/mhi1300-zestaw-hydroforowy-zbiornik-pion-150l-ibo-230v-p-536.html>



MHi1300 Zestaw Hydroforowy Zbiornik Pion 150L IBO (230V)

Cena	1 225,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600344
Producent	IBO
Wydajność	100(l/min)
Moc	1300W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHi1300** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych z Norylu, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 5,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

-



**GW
ARA**

NCJA DOOR-TO-DOOR

- Podaj numer seryjny

potrzebne kurierowi do

odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	100
Wydajność max (m3/h):	6
Ciśnienie max (Bar):	5,5
Wysokość podnoszenia (m):	55
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	1300
Moc silnika (kW):	1,3
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćców(cale):	1 x 1
Zbiornik przeponowy:	150L
Rodzaj zbiornika:	przeponowy
Orientacja zbiornika:	pionowy
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)