

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/mhi2500ss-inox-zestaw-hydroforowy-zbiornik-150l-ibo-230v-p-571.html>



MHI2500SS INOX Zestaw Hydroforowy Zbiornik 150L IBO (230V)

Cena	1 730,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600369
Producent	IBO
Wydajność	100(l/min)
Moc	2500W

Opis produktu

Pompa wielostopniowa **MHI2500SS INOX** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych, idealna do systemów nawadniania ogrodu.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

W pompie zastosowano **5 wirników** wykonanych ze stali nierdzewnej, czego efektem jest tak **duża wydajność**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 8,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **100**
- Ciśnienie max (Bar): **8,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **85**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **2500**
- Moc silnika (kW): **2,5**
- Zasilanie (V): **230**
- Zbiornik przeponowy: **150L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samoczynnoasysująca
- Wbudowany włącznik termiczny

W ZESTAWIE

- Pompa MHI2500SS INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne pięciodrożne
- Zbiornik przeponowy 150L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

GWARANCJA DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. 📄

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	100
Ciśnienie max (Bar):	8,5
Wysokość podnoszenia (m):	85
Zdolność zasysania (m):	8
Moc silnika (W):	2500
Moc silnika (kW):	2,5
Zasilanie (V):	230
Zbiornik przeponowy:	150L
Rodzaj zbiornika:	przeponowy
Orientacja zbiornika:	pozioma
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)