Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:17

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/multifunkcyjna-pompa-zatapialna-flox-35-do-wody-czystej-plywak-p-2622.html



# Multifunkcyjna Pompa zatapialna FLOX 35 do wody czystej + pływak

| | |
|---|---|
| Cena | **446,49 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **BG-00097** |
| Kod producenta | **BG-00097** |
| Kod EAN | **5907090024716** |
| Producent | **ALUVRA** |

## Opis produktu

POMPA ZATAPIALNA DO WODY CZYSTEJ FLOX 35 Z PŁYWAKIEM | 900W | 100 l/min - WYSOKOCIŚNIENIOWA  AUTOMATYCZNA  MULTIFUNKCYJNA z pływakiem

MOC: 900W

WYDAJNOŚĆ MAX: 100L/MIN TO AŻ 6000 L/H

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: 35M

Model FLOX 35 została zaprojektowana do pompowania czystej, zimnej wody. Zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy oczekują wysokiej wydajności, mocnego ciśnienia oraz bezproblemowej pracy w domu, ogrodzie, gospodarstwie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i skuteczne pompowanie wody.





## ZASTOSOWANIE POMPY FLOX 35

Pompa zanurzeniowa do wody czystej FLOX 35 została zaprojektowana do pompowania czystej, zimnej wody ze:

✔ studni kręgowych

✔ zbiorników na deszczówkę

✔ cystern

✔ beczek i pojemników na wodę

✔ stawów i oczek wodnych

✔ zbiorników retencyjnych

**Idealna do:**

✔ podlewania ogrodu i trawnika

✔ zasilania zraszaczy

✔ nawadniania działki

✔ opróżniania zbiorników

✔ przepompowywania czystej wody

✔ domowych instalacji wodnych






## Soft Start – ochrona silnika i instalacji

Technologia Soft Start ogranicza skok prądu podczas uruchamiania pompy. To przekłada się na:

- mniejsze obciążenie sieci elektrycznej
- dłuższą żywotność silnika
- ograniczenie drgań i uderzeń hydraulicznych
- bezpieczniejszą pracę całego systemu









## OSZCZĘDZAJ WODĘ I KORZYSTAJ Z DESZCZÓWKI

Pompa **FLOX 35** to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć rachunki za wodę i w pełni wykorzystać naturalne zasoby. Urządzenie idealnie nadaje się do pobierania **wody deszczowej** ze zbiorników, beczek, cystern czy studni, dzięki czemu możesz wygodnie używać jej do codziennych prac wokół domu i ogrodu.

Zebrana deszczówka świetnie sprawdzi się do podlewania trawnika, rabat, warzywnika, mycia narzędzi ogrodowych, tarasu, kostki brukowej czy napełniania zbiorników technicznych. To praktyczne i ekologiczne rozwiązanie, które pozwala zmniejszyć zużycie wody z sieci wodociągowej.

## OPIS PRODUKTU: POMPA FLOX 45

 **Mocny silnik 900 W**

Wydajny silnik o mocy **900 W** gwarantuje stabilną pracę, wysoką skuteczność oraz długą żywotność urządzenia.Silnik w pompie FLOX 45 zapewnia wysoką wydajność przy optymalnym poborze energii. Dzięki temu urządzenie pracuje skutecznie, a jednocześnie pomaga ograniczyć koszty eksploatacji. Wysoka sprawność pompy oznacza szybkie tłoczenie dużej ilości wody bez zbędnego zużycia prądu.

 **Wydajność 100 l/min**

Maksymalny przepływ na poziomie **100 litrów na minutę** pozwala szybko napełniać zbiorniki, podlewać ogród i zasilać instalacje wodne.

 **Wysokość podnoszenia 35 m**

Duża wysokość podnoszenia sprawia, że pompa świetnie sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest odpowiednie ciśnienie i transport wody na większą odległość.

 **Do czystej wody**

Urządzenie przeznaczone jest do tłoczenia **czystej wody**, bez zanieczyszczeń stałych i elementów ściernych.

## DANE TECHNICZNE POMPY

 Rodzaj: **pompa zanurzeniowa do wody czystej**

 Moc silnika: **900 W**

 Maksymalna wydajność: **100 l/min**

 Maksymalna wysokość podnoszenia: 35 **m**

 Zasilanie: **230V / 50Hz**

 Zastosowanie: woda czysta

 Pozycja pracy: pionowa



## MATERIAŁY I WYKONANIE

 **Korpus ze stali nierdzewnej i technopolimeru** – połączenie wytrzymałej stali nierdzewnej z nowoczesnym tworzywem technicznym zapewnia odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wilgoci.

 **Wał pompy ze stali nierdzewnej** – zwiększa odporność na zużycie, rdzę i długotrwały kontakt z wodą.

 **Wielowirnikowy układ hydrauliczny z trwałych materiałów technicznych** – odpowiada za wysoką wydajność, cichą pracę i stabilne ciśnienie.

 **Uszczelnienia oraz komora olejowa** – chronią silnik i podzespoły przed wodą, zwiększając bezpieczeństwo oraz trwałość pompy.

## PŁYWAK - DO CZEGO SŁUŻY

Pływak do pompy (wyłącznik pływakowy) to urządzenie służące do **automatycznego sterowania pracą pompy w zależności od poziomu cieczy**. Najczęściej stosowany jest w studzienkach, zbiornikach na wodę, szambach, beczkach, oczkach wodnych oraz instalacjach odwodnieniowych.

## Za co odpowiada?

Pływak kontroluje poziom cieczy i w odpowiednim momencie:

 **włącza pompę** – gdy poziom wody wzrośnie,

 **wyłącza pompę** – gdy poziom opadnie,

 **chroni pompę przed pracą na sucho**,

 zapobiega przelaniu zbiornika,

 zwiększa wygodę użytkowania dzięki automatycznej pracy systemu.

## Jak używać?

1. Zamontować pływak w zbiorniku lub studzience.
2. Podłączyć przewód pływaka do pompy lub sterownika zgodnie ze schematem producenta.
3. Ustawić długość przewodu roboczego – wpływa ona na poziom załączania i wyłączania.
4. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu cieczy pływak sam uruchomi lub zatrzyma pompę.




## KRÓCIEC TŁOCZNY 1 CAL

Pompa **FLOX 35** została wyposażona w **króciec tłoczny 1 cal**, który znajduje się w komplecie, dlatego urządzenie jest gotowe do podłączenia zaraz po zakupie. Umożliwia podłączenie węża ogrodowego, przewodu tłocznego lub elementów instalacji wodnej.

 **Dlaczego króciec 1 cal to duża zaleta?**

✔ **Uniwersalny rozmiar** – pasuje do popularnych węży i złączek dostępnych na rynku

✔ **Szybki montaż** – podłączenie bez dodatkowych przeróbek

✔ **Pełny przepływ wody** – średnica 1 cal wspiera wysoką wydajność pompy

✔ **Wszechstronne zastosowanie** – do ogrodu, studni, zbiornika i systemów nawadniania

# □ INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA POMPY FLOX 35

**1□ Zamontuj króciec tłoczny**

Przykręć do wyjścia pompy dołączony **króciec 1 cal**, znajdujący się w zestawie. Upewnij się, że połączenie jest dobrze dokręcone i szczelne.

**2□ Podłącz wąż**

Do króćca podłącz odpowiedni **wąż ogrodowy, wąż tłoczny lub instalację wodną**. W razie potrzeby zabezpiecz połączenie opaską zaciskową lub szybkozłączką.

**3□ Zamontuj pływak**

Sprawdź, czy pływak jest swobodnie zamocowany i ma możliwość unoszenia się wraz z poziomem wody. Nie może być zablokowany o ściany zbiornika ani przewody.

**4□ Umieść pompę w wodzie**

Ostrożnie zanurz pompę w zbiorniku, studni, beczce lub innym źródle czystej wody. Pompa powinna stać stabilnie w pozycji pionowej. Do zanurzania używaj uchwytu lub linki.

**5□ Sprawdź poziom wody**

Upewnij się, że pompa jest odpowiednio zanurzona, a pływak ma miejsce do swobodnej pracy.

**6□ Podłącz zasilanie**

Podłącz pompę do gniazdka **230V / 50Hz** z uziemieniem. Po podłączeniu urządzenie będzie uruchamiać się automatycznie w zależności od poziomu wody.

**7□ Automatyczna praca**

- gdy poziom wody wzrośnie – pływak **włączy pompę**,
- gdy poziom wody opadnie – pływak **wyłączy pompę**.

Dzięki temu pompa pracuje samoczynnie i jest chroniona przed suchobiegiem.

**8□ Gotowe do pracy**

Po uruchomieniu woda popłynie przez podłączony wąż do miejsca użytkowania.



