

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/multihwa3000-inox-zestaw-hydroforowy-zbiornik-100l-leader-230v-p-397.html>



## MultiHWA3000 INOX Zestaw Hydroforowy Zbiornik 100L LEADER (230V)

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Cena           | <b>1 570,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>   |
| Kod producenta | <b>600250</b>       |
| Producent      | <b>Leader Pumps</b> |
| Wydajność      | <b>100(l/min)</b>   |
| Moc            | <b>1250W</b>        |

### Opis produktu

Włoska Pompa **MultiHWA3000 INOX** wykorzystywana przy zasileniu domów jedno lub wielorodzinnych ,idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia wytrzymałą konstrukcję. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Dodatkowym atutem jest **cicha praca** i **niska waga** pompy, co w połączeniu z **poreczną rączką** ułatwia jej przenoszenie. Hermetyczna konstrukcja Pompy sprawi, że bez problemu zamontujemy ją w miejscach nieprzyjaznych dla sprzętu elektronicznego.

Gwarancją długiej żywotności pompy są wirniki wykonane ze **stali nierdzewnej**.

Pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 6 bar**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku.

Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć  
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



- Wydajność max (l/min): **100**
- Wydajność max (m<sup>3</sup>/h): **6**
- Ciśnienie max (Bar): **6**
- Wysokość podnoszenia (m): **60**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **1250**
- Moc silnika (kW): **1,25**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- Zbiornik przeponowy: **100L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



  
**ZALETY**

  
**W ZESTAWIE**

  
**G  
W  
ARA  
NCJA DOOR-  
TO-DOOR**

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie

- Pompa MultiHWA3000 INOX
- Włącznik ciśnieniowy
- Manometr
- Wyjście tłoczne

Gwarancja od drzwi do drzwi.  
Jest to sposób realizacji  
serwisu gwarancyjnego  
urzędzeń producenta.

- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wylącznik termiczny

- pięciodrożne
- Zbiornik przeponowy 100L
- Gwarancja
- Paragon lub FV

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

## Sposób podłączenia zestawu

## Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **100**

Wydajność max (m<sup>3</sup>/h): **6**

Ciśnienie max (Bar): **6**

Wysokość podnoszenia (m): **60**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **1250**

---

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Moc silnika (kW):      | <b>1,25</b>                                       |
| Zasilanie (V):         | <b>230</b>                                        |
| Rozmiar króćców(cale): | <b>1 x 1</b>                                      |
| Zbiornik przeponowy:   | <b>100L</b>                                       |
| Rodzaj zbiornika:      | <b>przeponowy</b>                                 |
| Orientacja zbiornika:  | <b>pozioma</b>                                    |
| Gwarancja:             | <b>Door-To-Door 2 Lata</b> (12 miesięcy dla firm) |