

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/obejscie-1-pompy-pion-ocynk-z-pompa-2560-180-omis-omnigena-p-929.html>



Obejście 1" pompy pion ocynk z pompą 25/60-180 OMIS Omnigena

Cena	321,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600524
Producent	Omnigena

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 25-60/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym.

Obejście Pompy 1" PION przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Wykonanie pompy:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- **Wydajność**

maksymalna (l/min): 50

- **Wysokość podnoszenia**

(m): 6

- **Zasilanie (V): 230**

- **Długość montażowa**

(mm): 180

- **Maksymalna**

temperatura cieczy (st

C): 120

- **Maksymalne ciśnienie**

c.o.(bar) : 10

- **Moc silnika minimalna**

(W): 55

- **Moc silnika**

maksymalna (W): 100

- **Producent: OMNIGENA**

Door 2 Lata



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-60/180
- Obejście pompy pionowe 1"
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA



DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ▢

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
▢ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

	FILTR Z ZAWOREM KULOWYM Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.	
	ŚRUBUNEK Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.	
	ZAWÓR RÓŻNICOWY Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową	
	TERMOMETR Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.	
	ZAWÓR KULOWY Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.	
	OBEJŚCIE POMPY Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego. Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.	
	USZCZELKI Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.	

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 50
Wysokość podnoszenia (m): 6
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 180
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 120
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 55
Moc silnika maksymalna (W): 100
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata