

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/obejscie-1-pompy-poziom-ocynk-z-pompa-2540-180-omis-omnigena-p-926.html>



Obejście 1" pompy poziom ocynk z pompą 25/40-180 OMIS Omnigena

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600521
Producent	Omnigena
Wydajność	40 (l/min)
Moc	40/62/88 (W)

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 25-40/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinny.

Obejście Pompy 1" POZIOM przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Wykonanie pompy:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

Pompa:

- Wydajność

maksymalna (l/min): 40

- Wysokość podnoszenia

(m): 4

- Zasilanie (V): 230

- Długość montażowa

(mm): 180

- Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 110

- Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

- Moc silnika minimalna

(W): 40

- Moc silnika

maksymalna (W): 88

- Producent: OMNIGENA

Gwarancja: 2008-75

Door 2 Lata



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-40/180
- Obejście pompy poziome 1"
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. »

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
» Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.



FILTR Z ZAWOREM KULOWYM
Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami.
Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



ŚRUBUNEK
Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)



ZAWÓR RÓŻNICOWY
Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową



[Sprawdź ofertę](#)



TERMOMETR
Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)




ZAWÓR KULOWY
Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji.
Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.



[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.



[Sprawdź ofertę](#)

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 40
Wysokość podnoszenia (m): 4
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 180
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 40
Moc silnika maksymalna (W): 88
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata