

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/obejscie-1-pompy-poziom-ocynk-z-pompa-2560-180-ohi-ibo-p-932.html>



Obejście 1" pompy poziom ocynk z pompą 25/60-180 OHI IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600527
Producent	IBO

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OHI 25-60/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym.

Obejście Pompy 1" POZIOM przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.

W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.
Średnica bypassa ma 1".

Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.

Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Wykonanie pompy:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- Wydajność maksymalna (l/min): 55
- Wysokość podnoszenia (m): 6
- Zasilanie (V): 230
- Długość montażowa (mm): 180
- Maksymalna temperatura cieczy (st

C): 110

- Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
- Moc silnika minimalna (W): 46
- Moc silnika maksymalna (W): 93
- Rozmiar króćca tłoczego (cale): 1 1/2' /

1'

- Producent: IBO/Dambat
- Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-60/180
- Obejście pompy 1" poziom
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urzędzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z

gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.



FILTR Z ZAWOREM KULOWYM
Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami.
Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



ŚRUBUNEK
Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)



ZAWÓR RÓŻNICOWY
Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową



[Sprawdź ofertę](#)



TERMOMETR
Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)




ZAWÓR KULOWY
Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji.
Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.



[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.



[Sprawdź ofertę](#)

ukKe4M4kM

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 55

Wysokość podnoszenia (m): 6

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 180

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10

Moc silnika minimalna (W): 46

Moc silnika maksymalna (W): 93

Rozmiar króćca tłoczego (cale): 1 1/2' / 1'

Producent: IBO/Dambat

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata