Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/odmulnik-magnetyczny-z-przylaczem-1-cal-dn25-p-2613.html



Odmulnik Magnetyczny z przyłączem 1 cal DN25

Cena	**268,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ODMULNIK_M_1CAL_NIKIEL**
Kod producenta	**ODMULNIK_M_1CAL_NIKIEL**
Kod EAN	**5907695672190**
Producent	**Malec-Pompy**

Opis produktu

Filtr magnetyczny / Odmulnik 1" DN25 – separator zanieczyszczeń do instalacji C.O.

Filtr magnetyczny 1" DN25 to skuteczne rozwiązanie chroniące instalację centralnego ogrzewania przed zanieczyszczeniami, które mogą powodować spadek wydajności oraz awarie kluczowych elementów systemu. Urządzenie usuwa z obiegu wodnego cząstki rdzy, magnetyt, szlam oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając długą i bezawaryjną pracę instalacji.

Skuteczna ochrona instalacji grzewczej

Podczas pracy systemu grzewczego w instalacji powstają osady będące efektem korozji oraz zużycia elementów metalowych. Zanieczyszczenia te mogą odkładać się w wymienniku ciepła, pompie obiegowej czy zaworach, prowadząc do ich uszkodzenia lub obniżenia sprawności. Zastosowanie odmulnika magnetycznego pozwala skutecznie wychwycić zarówno cząstki metaliczne, jak i osady niemagnetyczne, zanim trafią one do kotła.

Wydajne działanie dzięki magnesowi neodymowemu

Urządzenie wyposażone jest w silny magnes neodymowy, który przyciąga i zatrzymuje drobiny żelaza oraz magnetyt (czarny szlam). Specjalna konstrukcja korpusu spowalnia przepływ wody, umożliwiając opadanie cięższych zanieczyszczeń do komory osadu. Oczyszczona woda wraca do obiegu, co poprawia wydajność i bezpieczeństwo pracy całego systemu.

Najważniejsze cechy produktu

- przyłącze: 1" (DN25)
- silny magnes neodymowy
- skuteczne usuwanie magnetytu, rdzy i szlamu
- komora gromadzenia zanieczyszczeń
- zawór spustowy do szybkiego czyszczenia
- solidna, szczelna konstrukcja odporna na temperaturę i ciśnienie

Łatwa obsługa i konserwacja

Filtr został zaprojektowany z myślą o wygodnej eksploatacji. Nagromadzony osad można szybko usunąć za pomocą zaworu spustowego, bez konieczności demontażu urządzenia. Wyjmowany magnes dodatkowo ułatwia proces czyszczenia i przywrócenie pełnej skuteczności separatora.

Uniwersalne zastosowanie

Odmulnik przeznaczony jest do montażu na przewodzie powrotnym instalacji centralnego ogrzewania, bezpośrednio przed kotłem lub pompą obiegową. Sprawdzi się w:

- instalacjach grzejnikowych i podłogowych,
- kotłach gazowych, węglowych, pelletowych i olejowych,
- systemach z pompami ciepła,
- instalacjach nowych oraz modernizowanych.

Korzyści z montażu

Zastosowanie filtra magnetycznego to inwestycja w dłuższą żywotność kotła, pomp i armatury. Urządzenie poprawia sprawność instalacji, ogranicza ryzyko awarii oraz pomaga utrzymać wysoką efektywność ogrzewania przy niższych kosztach eksploatacji.

Materiał wykonania

Zawór: **mosiądz**

Sitko: **tworzywo**

Korpus: **wysokiej jakości tworzywo sztuczne**

Parametry Techniczne Filtra:

- Siła Magnesu (GAUSS): 12,000
- Maksymalna Temperatura Pracy (°C): 120
- Maksymalne Ciśnienie (BAR): 12
- Maksymalny Przepływ (l/min): 100
- Przyłącze: 1”




PN50
MOPS
PN50
MOPS




malec-pompy.pl


PN50
MOP5
PN50
MOP5
malec-pompy.pl