

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 05:27

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omis-25-40130-p-216.html>



OMIS 25-40/130

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600100
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	40 (l/min)
Moc	40/62/88 (W)

Opis produktu

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .

Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 25-40/130** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zostały zaprojektowane w oparciu o sprawdzone technologie pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Jest to odpowiednik pompy Grundfos 25-40

Wykonanie:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny



• Wydajność

maksymalna (l/min): 40

• Wysokość podnoszenia

(m): 4

• Zasilanie (V): 230

• Długość montażowa

(mm): 130

• Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 110

• Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

• Moc silnika minimalna

(W): 40

• Moc silnika

maksymalna (W): 88

• Producent: OMNIGENA

Gwarancja: 24 Miesiące
Door 2 Lata



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-40/130
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub



GWARANCJA DOOR-TO- DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń

FV

producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ▢


Aby skorzystać z gwarancji door to door: ▢ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

	FILTR Z ZAWOREM KULOWYM Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		
	ŚRUBUNEK Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		
	ZAWÓR RÓŻNICOWY Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową	
Sprawdź ofertę		
	TERMOMETR Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		
	ZAWÓR KULOWY Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.

[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.

[Sprawdź ofertę](#)

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 40
Wysokość podnoszenia (m): 4
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 130
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 110
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 40
Moc silnika maksymalna (W): 88
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata