

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omis-25-60180-bez-srubunkow-p-218.html>



OMIS 25-60/180 bez śrubunków

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600102
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	50 (l/min)
Moc	55/70/100 (W)

Opis produktu

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 25-60/180** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zostały zaprojektowane w oparciu o sprawdzone technologie pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Wykonanie:

- Żeliwy korpus
- Łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- Wydajność

maksymalna (l/min): 50

- Wysokość podnoszenia

(m): 6

- Zasilanie (V): 230

- Długość montażowa

(mm): 180

- Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 120

- Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

- Moc silnika minimalna

(W): 55

- Moc silnika

maksymalna (W): 100

- Producent: OMNIGENA

Gwarancja: Door 2 Lata

Door 2 Lata



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 25-60/180
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer
dowodu zakupu. Ustal
szczegóły potrzebne
kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ▢

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:
▢ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.



FILTR Z ZAWOREM KULOWYM
Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami.
Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



ŚRUBUNEK
Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.




[Sprawdź ofertę](#)



ZAWÓR RÓŻNICOWY
Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową



[Sprawdź ofertę](#)



TERMOMETR
Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.



[Sprawdź ofertę](#)




ZAWÓR KULOWY
Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji.
Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.



[Sprawdź ofertę](#)



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.



[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.



[Sprawdź ofertę](#)

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 50

Wysokość podnoszenia (m): 6

Zasilanie (V): 230

Długość montażowa (mm): 180

Maksymalna temperatura cieczy (st C): 120

Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10

Moc silnika minimalna (W): 55

Moc silnika maksymalna (W): 100

Producent: OMNIGENA

Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata