Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/omis-40-50200-p-221.html



OMIS 40-50/200

Cena	**401,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600105**
Producent	**Omnigena**
Wydajność	**125 (l/min)**
Moc	**95/135/145 (W)**

Opis produktu

Idealna pompa do ma?ych uk?adów centralnego ogrzewania oraz uk?adów solarnych .

Charakteryzuje si? cich? prac? , niskim zu?yciem pr?du oraz niezawodno?ci?.

Pompa Obiegowa **OMIS 40-50/200** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach s?onecznych jak równie? jako akcesoria zamienne do uk?adów w ma?ych i ?rednich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zosta?y zaprojektowane w oparciu o sprawdzon? technologi? pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mog? pracowa? w obiegach wodnych lub obiegach zawieraj?cych wod? z glikolem w stosunku 50/50.

Wykonanie:
-Żeliwny korpus
-Łożyska ceramiczne
-wirnik noryl
-wał ceramiczny

- **Wydajność maksymalna (l/min): 125**
- **Wysokość podnoszenia (m): 5**
- **Zasilanie (V):** 230
- **Długość montażowa (mm):** 200
- **Maksymalna temperatura cieczy (st C):** 120
- **Maksymalne ciśnienie c.o.(bar)** : 10
- **Moc silnika minimalna (W):** 95
- **Moc silnika maksymalna (W): 145**
- **Producent: OMNIGENA**
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa

W ZESTAWIE

- Pompa Obiegowa OMIS 40-50/200

GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób

- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.





Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 125
Wysokość podnoszenia (m): 5
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 200
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 120
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 95
Moc silnika maksymalna (W): 145
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata