

Dane aktualne na dzień: 21-09-2026 22:11

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omis-40-50200-p-221.html>



OMIS 40-50/200

Cena	401,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600105
Producent	Omnigena
Wydajność	125 (l/min)
Moc	95/135/145 (W)

Opis produktu

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .

Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 40-50/200** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zostały zaprojektowane w oparciu o sprawdzone technologie pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Wykonanie:

- Żeliwny korpus
- łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- Wydajność

maksymalna

(l/min): 125

- Wysokość podnoszenia

(m): 5

- Zasilanie (V): 230
- Długość montażowa

(mm): 200

- Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 120

- Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

- Moc silnika minimalna

(W): 95

- Moc silnika

maksymalna (W): 145

- Producent: OMNIGENA
- Gwarancja: 24 Miesiące
- Door 2 Lata



✓
ZALETY

📦
W ZESTAWIE

🛡️
GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Łatwy montaż i obsługa

- Pompa Obiegowa OMIS 40-50/200

Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób

- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:
 ─ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.



FILTR Z ZAWOREM KULOWYM
 Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.



Sprawdź ofertę



ŚRUBUNEK
 Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.



Sprawdź ofertę



ZAWÓR RÓŻNICOWY
 Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową



Sprawdź ofertę



TERMOMETR
 Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.



Sprawdź ofertę



ZAWÓR KULOWY
 Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.




Sprawdź ofertę



OBEJŚCIE POMPY
Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego.
Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.

[Sprawdź ofertę](#)



USZCZELKI
Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.

[Sprawdź ofertę](#)

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 125
Wysokość podnoszenia (m): 5
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 200
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 120
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 95
Moc silnika maksymalna (W): 145
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata