

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:10

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omis-40-80200-p-222.html>



OMIS 40-80/200

Cena	414,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600106
Producent	Omnigena
Wydajność	170 (l/min)
Moc	150/220/270

Opis produktu

Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .

Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.

Pompa Obiegowa **OMIS 40-80/200** przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym. Pompy OMI SOLAR zostały zaprojektowane w oparciu o sprawdzone technologie pompy serii OMI. Pompy OMI SOLAR mogą pracować w obiegach wodnych lub obiegach zawierających wodę z glikolem w stosunku 50/50.

Wykonanie:

- Żeliwny korpus
- łożyska ceramiczne
- wirnik noryl
- wał ceramiczny

- Wydajność

maksymalna

(l/min): 170

- Wysokość podnoszenia

(m): 8

- Zasilanie (V): 230
- Długość montażowa

(mm): 200

- Maksymalna

temperatura cieczy (st

C): 120

- Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10

- Moc silnika minimalna

(W): 150

- Moc silnika

maksymalna (W): 270

- Producent: OMNIGENA
- Gwarancja: 24 Miesiące
- Door 2 Lata



ZALETY



W ZESTAWIE



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja


- Pompa Obiegowa OMIS 40-80/200
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV


Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu.™

Aby skorzystać z gwarancji door to door:

- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

	FILTR Z ZAWOREM KULOWYM Zabezpiecza instalację hydrauliczną przed zanieczyszczeniami. Umożliwia łatwą wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		
	ŚRUBUNEK Gotowy komplet do montażu pompy w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		
	ZAWÓR RÓŻNICOWY Zabezpiecza piec przed przegrzaniem w instalacji wspomaganej przez pompę obiegową	
Sprawdź ofertę		
	TERMOMETR Osprzęt do pomiaru temperatury w instalacji grzewczej.	
Sprawdź ofertę		

	ZAWÓR KULOWY Umożliwia zatrzymanie przepływu wody w instalacji. Ułatwia wymianę pompy w razie awarii.	
Sprawdź ofertę		
	OBEJŚCIE POMPY Łatwy i szybki montaż pompy do układu grzewczego. Gotowe, sprawdzone rozwiązanie bez ryzyka.	
Sprawdź ofertę		
	USZCZELKI Osprzęt do zabezpieczenia połączenia pompy obiegowej.	
Sprawdź ofertę		

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 170
Wysokość podnoszenia (m): 8
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa (mm): 200
Maksymalna temperatura cieczy (st C): 120
Maksymalne ciśnienie c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna (W): 150
Moc silnika maksymalna (W): 270
Producent: OMNIGENA
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata