

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omnigena-wq-10-10-055-septic-p-1803.html>



OMNIGENA WQ 10-10-0.55 Septic

Cena	908,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601384
Producent	Omnigena
Wydajność	250 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu

Zatopialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



Dane Techniczne

wydajność max. - **250l/min**

wysokość podnoszenia max. - **8m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4,6A**

króciec tłoczny/wąż - 1½"/40mm

średnica zanieczyszczeń max. - 25mm

kabel zasilający - 10m

CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp typu WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku.

ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- WQ
10-10-0.55
- Septic lub
Paragon FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

wydajność max. - **250l/min**

wysokość podnoszenia max. - **8m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4.6A**

króciec tłoczny/waż - **1½"/40mm**

średnica zanieczyszczeń max. - **25mm**

kabel zasilający - **10m**