

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omnigena-wq-18-18-0-75-230v-p-162.html>

OMNIGENA WQ 18-18-0,75 (230V)

Cena	1 348,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600090
Producent	Omnigena
Wydajność	290 (l/min)
Moc	750 W

Opis produktu

Zatapialne pompy typu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.

W modelu **WQ 18-18-0,75** zastosowano bardzo prężny silnik o mocy 750 W, który zapewnia wydajność na poziomie 290 litrów na minutę. Dzięki swej konstrukcji urządzenie podnosi wodę na wysokość aż 18 metrów.



Dane Techniczne

- Wydajność maksymalna (l/min): **290**
- Wydajność maksymalna (m3/h): **17.4**
- Wysokość podnoszenia (m): **18**
- Moc silnika (W): **750**

- Moc silnika (kW): 0.75
- Zasilanie (V): 230
- Rozmiar króćca tłoczego (cale): 3
- Waga (kg): 24
- Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 43x23x23
- Długość kabla zasilającego (m): 8
- Max. średnica zanieczyszczeń (mm) 8
- Prąd znamieniowy (A) 6
- Producent **OMNIGENA**



CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Unikalna na rynku konstrukcja pomp pozwala na zastosowanie w surowych ściekach
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający
- a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku
- Szeroki zakres zastosowania

ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- WQ
- 18-18-0,75 lub Paragon lub FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min):	290
Wydajność maksymalna (m3/h):	17.4
Wysokość podnoszenia (m):	18
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0.75
Zasilanie (V):	230
Rozmiar króćca tłoczego (cale):	3
Waga (kg):	24
Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm:	43x23x23
Długość kabla zasilającego (m):	8
Max. średnica zanieczyszczeń(mm)	8
Prąd znamieniowy (A)	6
Producent	OMNIGENA