

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/omnigena-wq-180f-pompa-zatapialna-do-szamba-p-25.html>

OMNIGENA WQ 180F POMPA ZATAPIALNA do szamba

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BG-WQ180F
Kod producenta	600012
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	130 (l/min)
Moc	180 W

Opis produktu

Zatapiałne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



Dane Techniczne

- Max wysokość podnoszenia [M] : 7
- Max wydajność [L/MIN] : 130
- Max średnica zanieczyszczeń [MM] : 18
- Moc silnika : 0,18 KW = 180W
- Napięcie zasilania : 230V / 50Hz
- Króciec Tłoczony/wąż : 40/32 mm
- Wykonanie materiałowe: żeliwo + stal nierdzewna, 5 mb kabla

CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Unikalna na rynku konstrukcja pomp pozwala na zastosowanie w surowych ściekach
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający
- a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy

- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku
- Szeroki zakres zastosowania

ZASTOSOWANIE:

- domy jedno i wielorodzinne,
- rolnictwo,
- ogrodnictwo działki
- rekreacyjne,
- przedsiębiorstwa komunalne,
- firmy budowlane,
- ścieki i zalane
- powierzchnie.

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- WO 180F lub Paragon FV



GWARANCJA

A

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Max wysokość podnoszenia [M] : **7**

Max wydajność [L/MIN] : **130**

Max średnica zanieczyszczeń [MM] : **18**

Moc silnika : **0.18 KW = 180W**

Napięcie zasilania : **230V / 50Hz**

Króciec tłoczony/waż : **40/32 mm**

Wykonanie materiałowe: **żeliwo + stal nierdzewna, 5 mb kabla**