

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/omnigena-wq-6-14-055-p-85.html>



OMNIGENA WQ 6-14-0.55

Cena	862,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600055
Producent	Omnigena
Wydajność	200 (l/min)
Moc	550 W

Opis produktu

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.



Dane Techniczne

wydajność max. - **200l/min**

wysokość podnoszenia max. - **16m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4,6A**

króciec tłoczny/wąż - **1½"/40mm**

średnica zanieczyszczeń max. - **5mm**

kabel zasilający - **9,5m**

CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp typu WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb.
- Standardowo wszystkie pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający a wybrane modele dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- **WQ**
- **6-14-0.55** Paragon lub FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

wydajność max. - **200l/min**

wysokość podnoszenia max. - **16m**

moc silnika - **550W**

prąd uzwojenia max. - **4,6A**

króciec tłoczny/wąż - **1½"/40mm**

średnica zanieczyszczeń max. - **5mm**

kabel zasilający - **9,5m**