

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 16:50

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/omnigena-wq-750f-p-88.html>

OMNIGENA WQ 750F



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600056
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Wydajność	300 (l/min)
Moc	750 W

Opis produktu

Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych. Stosunkowo niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych. Pompy fabrycznie przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi. Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.


Każda z nich posiada również pływak, który wyłączy pompę, gdy skończy się woda lub szambo i włączy ją automatycznie, gdy zbiornik znów się napęlni.





Dane

- Wydajność 300 l/min
- Moc silnika 0,75 kW = 750W
- Napięcie zasilania 230V/50Hz
- Króciec tłoczny/wąż 2"/52 mm
- Wysokość podnoszenia 10 m
- maks. średnica zanieczyszczeń 25 mm
- Rozmiar gwintu podłączeniowego: 2 "
- Waga: 21 kg
- Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 49x23x23
- Długość kabla zasilającego: 6 m
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 25 mm
- Prąd znamionowy: 5,5 A
- Producent: **OMNIGENA**



CECHY I ZALETY

- Szeroki zakres parametrów i mocy silnika umożliwia dopasowanie pomp z typoszeregu WQ niemalże do wszystkich indywidualnych potrzeb
- Produkt polskiej firmy OMNIGENA
- Standardowo pompy WQ wyposażone są w kabel zasilający dodatkowo posiadają pływak sterujący pracą pompy
- Pompy są przystosowane do współpracy z węzami elastycznymi
- Solidna i trwała konstrukcja
- Pompy o doskonałej reputacji z wieloletnią tradycją na polskim rynku.

ZASTOSOWANIE:

- Korpus ssący: żeliwo
- Obudowa pompy: stal nierdzewna
- Pokrywa pompy: żeliwo
- Średnica przyłącza tłoczego: 2"
- Rozdrabniacz - wirnik pompująco-rozdrabniający

RODZAJ WODY:

- brudna,
- zanieczyszczona z elementami stałymi,
- surowe ścieki,
- gnojowica.



ZALETY

- Solidna, trwała konstrukcja
- Odporna na korozję
- Niezawodna
- Szybki i łatwy montaż



W ZESTAWIE

- WO 750F lub Paragon FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis

producenta.

Dane Techniczne

Wydajność 300 l/min
Moc silnika 0.75 kW = 750W
Napięcie zasilania 230V/50Hz
Króciec tłoczny/waż 2"/52 mm
Wysokość podnoszenia 10 m
maks. średnica zanieczyszczeń 25 mm
Rozmiar gwintu podłączeniowego: 2 "
Waga: 21 kg
Wymiary pompy (wys x szer x dł) cm: 49x23x23
Długość kabla zasilającego: 6 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 25 mm
Prąd znamionowy: 5.5 A
Producent: OMNIGENA