

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-3t23-0-55kw-3t-23-omnigena-p-748.html>

Pompa 3T23 0,55kW 3T-23 OMNIGENA

Cena	702,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600383
Producent	Omnigena
Wydajność	52l/min
Moc	550W


Opis produktu

Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm. W pompie zastosowano silnik olejowy.

Olej zapewnia w 100% smarowanie silnika co gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę.

Model ten wyróżnia się wydajnością 52 l/min oraz dużym ciśnieniem 7,2 bar dzięki temu bardzo często montowana jest do głębokich studni.

- **Wyjście tłoczne RP:** gwint 1"
- **Średnica pompy:** 75mm
- **Waga:** 11kg
- **Wysokość pompy:** 1140mm
- **Moc silnika:** 550W
- **Wydajność:** 52 l/min
- **Max. wysokość podnoszenia:** 72m
- **Temperatura wody:** max 35°C
- **Stopień ochrony:** IP 68
- **Izolacja:** klasa B
- **Maksymalna liczba uruchomień:** 20 x/godz.
- **Instalacja:** pionowa
- **Przepływ chłodzący:** min. 0,08 m/s
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 30m
- **Producent:** Omnigena
- **Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



*Pompy zasilane na 230V wyposażone są w puszkę rozruchową.

WYKONANIE

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pompa **3T23**
0,55kW
3T-23
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji door to door: ■ Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
Średnica pompy: 75mm
Waga: 11kg
Wysokość pompy: 1140mm
Moc silnika: 550W
Wydajność: 52 l/min

Max. wysokość podnoszenia: 72m
Temperatura wody: max 35°C
Stopień ochrony: IP 68
Izolacja: klasa B
Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
Instalacja: pionowa
Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
Producent: Omnigena
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)