

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-3t32-0-75kw-omnigena-p-1631.html>

Pompa 3T32 0,75kW OMNIGENA

Cena	692,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601220
Producent	Omnigena
Wydajność	52l/min
Moc	750W

Opis produktu


Pompy głębinowe 3" Omnigena to urządzenia przeznaczone do instalowania w studniach o średnicy min 80mm.

W pompie zastosowano silnik olejowy.

Olej zapewnia w 100% smarowanie silnika co gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę.

Model ten wyróżnia się wydajnością 52 l/min oraz dużym ciśnieniem 10 bar dzięki temu bardzo często montowana jest do głębokich studni.

- **Wyjście tłoczne RP:** gwint 1"
- **Średnica pompy:** 75mm
- **Waga:** 13kg
- **Wysokość pompy:** 1395mm
- **Moc silnika:** 750W
- **Wydajność:** 52 l/min
- **Max. wysokość podnoszenia:** 100m
- **Temperatura wody:** max 35°C
- **Stopień ochrony:** IP 68
- **Izolacja:** klasa B
- **Maksymalna liczba uruchomień:** 20 x/godz.
- **Instalacja:** pionowa
- **Przepływ chłodzący:** min. 0,08 m/s
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 30m
- **Producent:** Omnigena
- **Gwarancja:** Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)



*Pompy zasilane na 230V wyposażone są w puszkę rozruchową.

WYKONANIE

- Korpus tłoczny: mosiądz
- Osłona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Wałek pompy: stal nierdzewna
 - Wirniki i dyfuzory: noryl
- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzęgło: stal nierdzewna



ZALETY

- wydajność
- duże ciśnienie
- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne



W ZESTAWIE

- Pomp a **3T232 0,7 5kW**
- Gwarancja
- Paragon lub FV



GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

Gwarancja od drzwi do drzwi.

Jest to sposób realizacji serwisu

gwarancyjnego urządzeń

producenta. Wadliwy sprzęt

jest odbierany przez kuriera,

naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a

następnie dostarczany w to

samo miejsce. Wszelkie koszty

pokrywa serwis producenta.

Podaj numer seryjny

urządzenia i numer dowodu

zakupu. Ustal szczegóły

potrzebne kurierowi do odbioru

Twojego sprzętu. ■

Aby skorzystać z gwarancji

door to door:

■ Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem

danego producenta.

Przykładowy Schemat Podłączenia Pomp Głębiniowych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie (V): 230 , 400

Dane Techniczne

Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
Średnica pompy: 75mm
Waga: 13kg
Wysokość pompy: 1395mm
Moc silnika: 750W
Wydajność: 52 l/min

Max. wysokość podnoszenia: 100m
Temperatura wody: max 35°C
Stopień ochrony: IP 68
Izolacja: klasa B
Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
Instalacja: pionowa
Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m
Producent: Omnigena
Gwarancja: Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)

Wykonanie

Korpus tłoczny: mosiądz
Ośłona kabla: stal nierdzewna
Obudowa: stal nierdzewna
Wałek pompy: stal nierdzewna
Wirniki i dyfuzory: norwyl
Sito wlotowe: stal nierdzewna
Sprzęgło: stal nierdzewna