

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-bj-4575-zestaw-hydroforowy-zbiornik-100l-230v-ibo-p-1095.html>



Pompa BJ 45/75 Zestaw Hydroforowy Zbiornik 100L (230V) IBO

Cena	1 353,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600690
Producent	IBO

Opis produktu

Zestaw Hydroforowy POMPA BJ 45/75 na ZBIORNIKU 100L (poziomy)

Pompa BJ 45/75 jest pompą odśrodkową, samossącą typu JET. Pompa wykonana jest w najwyższych standardach jakościowych co dotyczy użytych materiałów jak i wykonania. Pompa przeznaczona do zaopatrywania w czystą wodę domów jednorodzinnych, działek, ogródków, małych zakładów przemysłowych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))



Dane Techniczne

Wydajność maksymalna:	75 l/min
Ciśnienie maksymalne:	4,5 Bar
Wysokość podnoszenia:	45 m
Zdolność zasysania:	8 m
Moc silnika:	1100 W
Moc silnika:	1,1 kW
Zasilanie:	230 V
Rozmiar króćca ssącego:	1 "
Rozmiar króćca tłocznego:	1 "
Rozmiar gwintu podłączeniowego:	1 "
Waga:	10 kg
Producent:	IBO



ZALETY

- łatwa w obsłudze i montażu
- wiele możliwości wykorzystania
- dostępne części zamienne
- ochrona przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu



W ZESTAWIE

- Pompa B1
- Włącznik 45/75
- Ciśnieniowy



GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lat
Gwarancja od drzwi do drzwi. Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany

wyłącznikowi termicznemu.

■ Manometr

■ Wyjście złącz

e pięciodrożn

e

■ Zbiornik 100L

■ Poziom lub

FV

w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna: 75 l/min
Ciśnienie maksymalne: 4,5 Bar
Wysokość podnoszenia: 45 m
Zdolność zasysania: 8 m
Moc silnika: 1100 W
Moc silnika: 1,1 kW
Zasilanie: 230 V
Rozmiar króćca ssącego: 1"
Rozmiar króćca tłocznego: 1"
Rozmiar gwintu połączeniowego: 1"
Waga: 10 kg
Producent: IBO