

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-cyrkulacyjna-e-ibo-15-14-p-2319.html>



Pompa cyrkulacyjna E-IBO 15-14

Cena	363,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-EIBO15-14
Kod EAN	5903887206594
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	12 l/min
Moc	9 W
Maksymalna wysokość podnoszenia	1,2 m

Opis produktu

E-IBO 15-14

Pompa cyrkulacyjna

Podstawowe zadanie pompy cyrkulacyjnej to wspieranie dystrybucji ciepłej wody w budynkach. Pompa wymusza i przyśpiesza obieg C.W.U., dzięki czemu nie trzeba długo czekać aż z kranu popłynie ciepła woda. To bardzo podnosi komfort użytkowania i pozwala oszczędzić wodę.

Pompa może być też stosowana do wymuszania cyrkulacji w niewielkich systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych.



Elektroniczna pompa do C.W.U.

Energooszczędna, elektroniczna pompa E-IBO to **ciche** (43dB) i łatwe w obsłudze urządzenie, które **automatycznie** dobiera najlepsze parametry pracy. Istnieje również możliwość regulacji manualnej.

Pompa pracuje z mocą do 9W, a zużycie energii jest bardzo niewielkie (3-9W, **klasa A**). Jest to zasługa konstrukcji opartej na działaniu **magnesu** stałego. **Sferyczny wirnik** pozwala na pracę w różnych płaszczyznach. Pompa może podawać **do 12 litrów** wody na minutę o temperaturze do **95°C**.

W zestawie znajduje się również kabel zasilający z wtyczką. Średnica przyłączy $\frac{1}{2}$ cala.



Pompa E-IBO 15-14

- > pompa do CWU i nie tylko <
- > automatyczna praca <
- > niskie zużycie energii elektrycznej <
- > solidna konstrukcja <
- > temperatura pracy do 95°C <
- > cicha praca i prosta obsługa <
- > sprawdzona i wytrzymała konstrukcja <
- > kabel z wtyczką w zestawie <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj: **elektroniczna pompa cyrkulacyjna do C.W.U**

Model: **E-IBO 15-14**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V / 50Hz**

Zużycie energii: **3-9 W**

Moc:	9W
Max. wydajność:	12 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	1,2 m

Maksymalna temperatura medium:	TF 95
Max. ciśnienie robocze:	10 Bar / 1 MPa
Stopień ochrony:	IP 44
Klasa izolacji:	H
Maksymalna wilgotność otoczenia:	95%
Dopuszczalna temperatura otoczenia	2 - 95°C
Tryb pracy:	ciągły
Bieg:	automatyczny
Poziom hałasu:	43 dB

Korpus:	stal nierdzewna
Wał:	ceramika
Wirnik:	sferyczny, noryl
Przewodu zasilającego w zestawie:	TAK, z wtyczką

Rozstaw króćców: **85 mm**

Średnica przyłączy: **1/2" GW**

Gwarancja: **2 lata**