

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/pompa-dp355a-230v-z-osprzetem-omnigena-p-417.html>



Pompa DP355A (230V) z osprzętem OMNIGENA

Cena	557,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5907761116047
Producent	Omnigena

Opis produktu

Pompa DP355 nawierzchniowa jednostopniowa znajduje zastosowanie do zaopatrywania domów jednorodzinnych, domów letniskowych, w małych gospodarstwach rolnych, wszędzie tam gdzie lustro wody znajduje się poniżej 8 m od miejsca zainstalowania pompy.

Jest idealną alternatywą dla droższych pomp głębinowych.

Minimalna średnica studni w której można zastosować wpuszczany injektor wynosi minimum 100mm.

WYKONANIE:

korpus pompy odlew żeliwny, wirnik z mosiądzu, wał ze stali nierdzewnej

CECHY I ZALETY:

- solidna i trwała konstrukcja
- **możliwość zasysania wody z głębokości do 23 m dzięki wpuszczoneму do studni układowi ssącemu Venturi**
- odporna na korozję
- niezawodna
- samozasysająca
- wbudowany wyłącznik termiczny, który zabezpiecza silnik przed zbyt wysoką temperaturą



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
(KLIKNIJ I ZOBACZ)



- Wydajność max (l/min): **42**
- Ciśnienie max (Bar): **3,8**
- Wysokość podnoszenia (m): **38**
- Zdolność zasysania (m): **23**
- Moc silnika (W): **750**
- Moc silnika (kW): **0,75**
- Zasilanie (V): **230**
- Producent: **Omnigena**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)



✓
ZALETY

W ZESTAWIE

✓
GWARANCJA

DOOR-TO-DOOR

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca
- Wbudowany wyłącznik termiczny

- Pompa DP 355
 - Włącznik ciśnieniowy
 - Manometr
 - Wyjście tłoczne pięciodrożne
 - Gwarancja
 - Paragon lub FV
- Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym

punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu.■
Aby skorzystać z gwarancji
door to door:
■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min):	42
Ciśnienie max (Bar):	3,8
Wysokość podnoszenia (m):	38
Zdolność zasysania (m):	23
Moc silnika (W):	750
Moc silnika (kW):	0,75
Zasilanie (V):	230
Producent:	Omnigena
Gwarancja:	Door-To-Door 2 Lata (12 miesięcy dla firm)