

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-3sdm-24-z-kablem-20m-p-2294.html>



Pompa głębinowa 3SDM 24 z kablem 20m

Cena	745,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-3SDM24-20M
Kod EAN	5907222763353
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Wydajność	70 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość podnoszenia	80 m

Opis produktu

3SDM 24 IBO z kablem

Pompa głębinowa

Seria SDM to wielostopniowe pompy wirnikowe podobne do serii Ti, ale bardziej wydajne. 3 SDM o średnicy 75 mm przeznaczona jest do montażu w studniach głębinowych 3- i 4-calowych. Jej zadaniem jest dystrybucja wody do codziennego użytku w domu czy domku letniskowych, a także zasilanie systemów nawadniania. Może być również stosowana przy odwodnieniach.



Pompa "antypiaskowa"

Pompa 3 SDM dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów konstrukcyjnych oraz mechanizmu tłoczącego z tzw. **wirnikami pływającymi**, jest bardziej odporna na znajdujący się w wodzie piasek. Dzięki temu dobrze sprawdza się nawet w świeżych studniach.

3 SDM 24 to urządzenie o mocy **750 W**. Jej wysokie parametry - wydajność do **70 l/min** i zdolność podnoszenia **do 80 m** - pozwalają sprostać wielu zadaniom związanym z tłoczeniem wody z własnego ujęcia. Pompa posiada przyłącza o średnicy **5/4 cala** oraz fabrycznie podłączony przewód 20m z wtyczką.



3SDM 24

- > wydajna pompa głębinowa - do 70 l/min <
- > podwyższona odporność na piasek <
- > duże ciśnienie - nawet 8 Bar na wyjściu pompy <
 - > do studni 3- i 4-calowych <
- > wytrzymałe materiały - stal nierdzewna, mosiądz <
- > zabudowany kondensator oraz zabezpieczenie termiczne w silniku <
 - > 20 m kabla w zestawie <
 - > 2 lata gwarancji <



Poznaj
serie "antypiskowych" wielostopniowych pomp głębinowych marki IBO

maksymalna wydajność	
Pompy o średnicy 2,5" ~ 66mm	
2,5 STM	45 l/min = 2700 l/h
Pompy o średnicy 3" ~ 75mm	
3 Ti	50 l/min = 3000 l/h
3 SDM	70 l/min = 4200 l/h
3 STM	100 l/min = 6000 l/h
Pompy o średnicy 3,5" ~ 90mm	
3,5 SDM 2/12	70 l/min = 4200 l/h
3,5 SDM - pozostałe modele	105 l/min = 6300 l/h
Pompy o średnicy 4" ~ 98mm	

4 SD / 4 SDM

4 SD 2/12: 80 l/min = 4800 l/h
największe modele: nawet 500 l/min = 30000 l/h

Cechą wspólną tych pomp jest wytrzymała konstrukcja, która gwarantuje podwyższoną odporność na obecność drobinek piasku w tłoczonej wodzie. Wiele modeli występuje w wersji z 1,5 m kablem startowym lub fabrycznie podłączonym przewodem 20 m z wtyczką.
[Sprawdź naszą ofertę!](#)

Dane techniczne

Rodzaj:	3-calowa, wielostopniowa pompa głębinowa o podwyższonej odporności na piasek
Model:	3SDM 24
Producent:	Dambat // IBO
Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	6,5A

Moc:	750W
Max. wydajność:	70 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	80 m

Max. temperatura cieczy:	35°C
Max. temperatura otoczenia:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 68

Korpus ssący/tłoczny:	mosiądz
Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	noryl
Dyfuzor:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/sic/NBR
Silnik:	chłodzony olejem
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Puszka rozruchowa:	NIE (zabudowany kondensator)

Długość przewodu zasilającego w zestawie:

20m

Wymiary (śr. x wys.):

75 mm x 1320 mm

Waga pompy bez kabla:

11 kg

Średnica przyłącza:


1 1/4" GW

Wbudowane zabezpieczenie termiczne:

TAK

Gwarancja:

2 lata



PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary sz/wys (mm)	Waga (kg)
3\" SDM 24	80	70	750	230	6,5	1¼	75/1320	11
3\" SDM 33	117	70	1100	230	7,2	1¼	75/1660	13

Schemat podłączenia

- [Zbiornik Hydroforowy](#)
- [Złączka PE](#)
- Trójnik Ocynkowany
- Rura PE
- Pompa Głębiniowa**
- [Nypel](#)
- [Zawór Zwrotny](#)
- Kabel Elektryczny**
- [Zawór Kulowy](#)
- [Głowica](#)
- Rura Ocynkowana

12. [Wyjście Tłoczne Pięciodrożne](#)

13. [Manometr](#)

14. [Reduktor Ciśnienia](#)

15. [Włącznik Ciśnieniowy](#)

** Istnieje możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego pompy według indywidualnych potrzeb. Wyceny usługi dokonujemy na podstawie zapytania e-mail. > [Napisz do nas](#)