

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4-skm-100-p-2085.html>



Pompa głębinowa 4 SKM 100

Cena	599,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-4SKM100-230V-IBO
Kod EAN	5903111344061
Producent	IBO
Zasilanie	230V
Minimalna średnica studni	110 mm
Wydajność	2700 l/h = 45 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość podnoszenia	60 m

Opis produktu

4 SKM 100

Pompa głębinowa

Pompy głębinowe 4 SKM to seria monoblokowych urządzeń peryferyjnych podających czystą wodę ze studni wierconej, kręgowej lub innego ujęcia.

Doskonale sprawdzają się w pracach takich jak podlewanie warzyw i kwiatów. Są popularnie wykorzystywane przy dostarczaniu wody do domków letniskowych i domów jednorodzinnych, gospodarstw oraz zakładów. Sprawdzają się również w systemach nawadniania.



Pompa 4 cale do studni

4 SKM 100 to 4-calowa pompa, która może pracować w studni o średnicy minimum 110 mm. Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu zapewnia jej wytrzymałość mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych.

Pompa pobiera wodę poprzez osłonięte siatką otwory w korpusie i podaje ją pod ciśnieniem (nawet 60 m słupa wody) przez króciec tłoczny z gwintem wewnętrznym 1 cal.

Urządzenie posiada fabrycznie podłączony przewód 15 m z wtyczką.





4 SKM 100

- > nieduże rozmiary (około 53 cm wysokości) <
- > łatwy montaż i obsługa <
- > hermetyczna i wytrzymała konstrukcja <
- > ciągły strumień wody - do 45 l/min <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
- > przewód 15 m z wtyczką <
- > posiada certyfikaty jakości <



Dane techniczne

Rodzaj:

śrubowa pompa głębinowa

Model:	4 SKM 100
Producent:	Dambat // RH / IBO
Zasilanie:	230 V/ 50 Hz
Pobór prądu:	5,8 A
Moc:	750 W
Max. wydajność:	2700 l/h = 45 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	60 m
Max. ciśnienie	ok. 6 Bar
Max temperatura cieczy:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP68
Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304

Wirnik:	mosiądz
Dyfuzor:	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	Carbon-SiC/SiC
Silnik:	Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP chłodzony olejem
Długość kabla:	15 m
Średnica pompy:	98 mm
Minimalna średnica odwiertu:	110 mm
Średnica przyłącza:	1"
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Wysokość pompy	53 cm

Pompa występuje również w wersji z
puszką rozruchową

[ZAPYTAJ](#)