

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/pompa-glebinowa-4-skt-200-400v-p-2353.html>



Pompa głębinowa 4 SKT 200 (400V)

Cena	770,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-SKT200-400V-IBO
Kod EAN	5903887200462
Producent	IBO
Zasilanie	400V
Minimalna średnica studni	110 mm
Wydajność	3000 l/h = 50 l/min
Moc	1500W
Maksymalna wysokość podnoszenia	140 m

Opis produktu

4 SKT 200 400V

Pompa głębinowa

Pompy głębinowe 4 SKT to seria trójfazowych, monoblokowych urządzeń peryferyjnych podających czystą wodę ze studni wierconej, kręgowej lub innego ujęcia.

Doskonale sprawdzają się w pracach takich jak podlewanie warzyw i kwiatów. Są popularnie wykorzystywane przy dostarczaniu wody do domków letniskowych i domów jednorodzinnych, gospodarstw oraz zakładów. Sprawdzają się również w systemach nawadniania.



Pompa 4 cale do studni

4 SKT 200 to 4-calowa pompa, która może pracować w studni o średnicy minimum 110 mm. Wykonanie ze stali nierdzewnej oraz mosiądzu zapewnia jej wytrzymałość mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych.

Pompa pobiera wodę poprzez osłonięte siatką otwory w korpusie i podaje ją pod ciśnieniem (nawet 140 m słupa wody) przez króciec tłoczny z gwintem wewnętrznym 1 cal.

Urządzenie posiada fabrycznie podłączony przewód 15 m..



4 SKT 200

- > nieduże rozmiary (około 54 cm wysokości) <
- > zasilanie 400V <
- > łatwy montaż i obsługa <
- > hermetyczna i wytrzymała konstrukcja <
- > ciągły strumień wody - do 50 l/min <
- > wbudowane zabezpieczenie termiczne <
- > przewód 15 m <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Rodzaj:	śrubowa pompa głębinowa
Model:	4 SKT 200
Producent:	Dambat // RH / IBO

Zasilanie:	400V
Moc:	1500 W

Max. wydajność:	3000 l/h = 50 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	140 m
Max. ciśnienie	ok. 14 Bar

Max temperatura cieczy:	35°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP68

Obudowa:	stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	mosiądz
Dyfuzor:	stal nierdzewna
Dławica mechaniczna:	Carbon-SiC/SiC
Silnik:	Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP chłodzony olejem
Długość kabla:	15 m
Średnica pompy:	98 mm
Minimalna średnica odwiertu:	110 mm
Średnica przyłącza:	1"

Wbudowane zabezpieczenie
termiczne:

TAK

Wysokość pompy

53 cm